



Soporte para Cámara en Charola / Peralte 33 mm / Acero Calibre 16 (1.5 mm) / Electrozincado 15-20 µm

SKU: CH-SC33-EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$154.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte estructural para montaje de cámaras de seguridad en charolas con peralte de 33 mm. Fabricado en acero al carbón rolado en frío calibre 16 (1.5 mm), proporciona estabilidad mecánica para equipos de videovigilancia en instalaciones de infraestructura de cableado. El diseño permite fijación directa sin elementos intermedios, reduciendo tiempos de instalación. Incluye kit de fijación MG51KIT1EZ. Disponible en acabado electrozincado de 15-20 µm para aplicaciones interiores estándar, con opciones de galvanizado, inoxidable 304L/316L o configuraciones para ambientes ácidos/alcalinos según requerimiento del proyecto.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación en charolas de peralte 33 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con cámaras estándar de seguridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fácil instalación en múltiples superficies<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño adaptable a diversos entornos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Materiales duraderos: acero calibre 16 (1.5 mm)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Materiales</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo: Soporte para cámara</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: Acero al carbón rolado en frío</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Calibre: 16 (1.5 mm)</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Charolas con peralte de 33 mm</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Acabados disponibles:<div style='margin-left: 10px; margin-top: 5px;'>• Electrozincado (EZ): 15-20 µm — interior</div><div style='margin-left: 10px;'>• Galvanizado (GAC): 60-80 µm — exterior</div><div style='margin-left: 10px;'>• Inoxidable (Inox): 304L/316L — ambiente ácido/alcalino</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normas de Certificación</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>ANCE: NMX-j-511-2011</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>NOM: NOM-001-SEDE-2012</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Internacionales:<div style='margin-left: 10px; margin-top: 5px;'>• ASTM 635A</div><div style='margin-left: 10px;'>• NF A 91-102, NF A 91-121, NF A 91-122</div><div style='margin-left: 10px;'>• NFX 41002</div><div style='margin-left: 10px;'>• NFEN 12330</div><div style='margin-left: 10px;'>• IMQ & NF IEC-61537</div></div></div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'>• Soporte para cámara en charola de peralte 33 mm</div><div style='margin-bottom: 10px;'>• Kit de fijación MG51KIT1EZ</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación directa en charolas de peralte 33 mm sin adaptadores
Característica 2	Compatible con cámaras de seguridad estándar del mercado
Característica 3	Kit de fijación MG51KIT1EZ incluido para montaje inmediato
Característica 4	Acero al carbón rolado en frío calibre 16 para alta resistencia estructural
Característica 5	Diseño adaptable a entornos interiores, exteriores y condiciones ácidas/alcalinas
Característica 6	Certificado bajo normas ANCE, NOM e internacionales IEC-61537