



Soporte para Cilindro de Extinción / Capacidad 30 L y 80 L / Acero Resistente / Instalación Universal

SKU: 24196W/B Marca: VIKING Categoría: VIKING

\$2,212.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte universal para cilindros de sistemas de extinción Oxeo con capacidad de 30 L y 80 L. Fabricado en acero resistente para soportar el peso máximo del cilindro sin deformaciones estructurales. Diseñado para instalación rápida y segura en cualquier tipo de superficie, con mecanismo de ajuste preciso que evita movimientos indeseados del cilindro durante operación normal o condiciones de emergencia. Compatible exclusivamente con sistemas de extinción Oxeo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Soporte universal para cilindros de 30 L y 80 L<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad con sistema de extinción Oxeo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Fabricado en acero resistente para mayor durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Instalación rápida y segura en cualquier superficie<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ajuste preciso para evitar movimientos indeseados<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Soporta peso máximo de cilindro sin deformaciones</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de cilindro: 30 L / 80 L<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga máxima: peso completo de cilindro sin deformación<li style='padding: 6px 0;'>Sistema compatible: extinción Oxeo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: acero resistente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de instalación: superficie universal<li style='padding: 6px 0;'>Mecanismo de fijación: ajuste preciso</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Soporte para cilindro Oxeo 30 L / 80 L</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con cilindros de 30 L y 80 L en un solo soporte
Característica 2	Estructura de acero que evita deformaciones bajo carga máxima
Característica 3	Fijación estable que previene desplazamientos del cilindro
Característica 4	Montaje rápido en diversos tipos de superficie
Característica 5	Diseñado específicamente para sistemas de extinción Oxeo
Característica 6	Ajuste preciso que mantiene el cilindro en posición operativa