



Soporte para fotoceldas / Montaje lateral / Barreras vehiculares / Resistente a intemperie

SKU: 001-G02802 Marca: CAME Categoría: Accesorios

\$573.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Este soporte está diseñado específicamente para integrar fotoceldas de la serie DIR en barreras vehiculares GARD, permitiendo un montaje lateral seguro y estable. Fabricado con materiales de alta resistencia a la intemperie, garantiza durabilidad prolongada en entornos exteriores expuestos a condiciones climáticas adversas. Su diseño compacto y discreto minimiza el impacto visual en la instalación, mientras que su estructura optimizada facilita una colocación ágil que reduce los tiempos de implementación en campo. Es la solución ideal para proyectos de control de acceso vehicular donde el espacio es limitado y la fiabilidad del sistema es prioritaria.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Compatibilidad exclusiva con fotoceldas serie DIR<li style='margin-bottom: 8px;*>Montaje lateral especializado para barreras vehiculares GARD<li style='margin-bottom: 8px;*>Construcción en material resistente a condiciones climáticas extremas<li style='margin-bottom: 8px;*>Proceso de instalación rápido y sencillo, ejecutable en minutos<li style='margin-bottom: 8px;*>Formato compacto con apariencia estéticamente discreta<li style='margin-bottom: 8px;*>Optimización del espacio disponible en instalaciones exigentes<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Compatibilidad</div><div style='color: inherit;*>Fotoceldas serie DIR</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Aplicación</div><div style='color: inherit;*>Montaje lateral en barreras vehiculares GARD</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Resistencia ambiental</div><div style='color: inherit;*>Condiciones climáticas extremas / intemperie</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Instalación</div><div style='color: inherit;*>Rápida y sencilla, en minutos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Diseño</div><div style='color: inherit;*>Compacto y estéticamente discreto</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Optimización</div><div style='color: inherit;*>Espacio en instalaciones exigentes</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con fotoceldas serie DIR
Característica 2	Montaje lateral en barreras vehiculares GARD
Característica 3	Material resistente a condiciones climáticas extremas
Característica 4	Instalación rápida en minutos
Característica 5	Diseño compacto y estéticamente discreto
Característica 6	Optimiza espacio en instalaciones exigentes