



Soporte para Guía Vertical de Puerta de Garage / Compatible 7 y 8 pies / Instalación Rápida / Alta Resistencia

SKU: AC-BRACKET Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$81.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte robusto diseñado para guías verticales de puertas de garage, compatible con guías de 7 pies (2.13 m) y 8 pies (2.44 m). Fabricado en material de alta resistencia que garantiza durabilidad prolongada del sistema completo. Su diseño permite una instalación rápida y precisa en sistemas de puertas existentes, minimizando el desgaste operativo de los componentes y proporcionando mayor estabilidad durante la operación de la puerta. Aplicable en residencias, proyectos de remodelación e instalaciones de nueva construcción.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte robusto para guías verticales de garage<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con guías de 7 pies (2.13 m) y 8 pies (2.44 m)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación rápida y precisa en sistemas existentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material de alta resistencia para mayor durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseñado para minimizar el desgaste operativo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ideal para residencias, remodelaciones e instalaciones nuevas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Guías de puertas de 7 pies (2.13 m)<li style='padding: 6px 0;'>Guías de puertas de 8 pies (2.44 m)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertas de garage residenciales<li style='padding: 6px 0;'>Sistemas de puertas existentes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalaciones de nueva construcción<li style='padding: 6px 0;'>Proyectos de remodelación</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Beneficios</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mayor estabilidad en la operación de la puerta<li style='padding: 6px 0;'>Mayor durabilidad del sistema completo</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con guías de 7 pies (2.13 m) y 8 pies (2.44 m)
Característica 2	Material de alta resistencia para mayor durabilidad
Característica 3	Instalación rápida en sistemas de puertas existentes
Característica 4	Reduce el desgaste operativo de componentes
Característica 5	Mayor estabilidad en la operación de la puerta
Característica 6	Apto para residencias, remodelaciones y nueva construcción