



Soporte para Guías Verticales de Garage / Compatibilidad 7, 8 y 9 Pies / Instalación Rápida en Sistemas Existentes / Material de Alta Resistencia

SKU: AC-BRACKET-X Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$71.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte estructural diseñado para fijar guías verticales en sistemas de puertas de garage residenciales. Compatible con guías de 7, 8 y 9 pies, permite su instalación en equipos existentes sin requerir modificaciones estructurales mayores. Fabricado en material de alta resistencia, prolonga la vida útil del conjunto al minimizar el desgaste mecánico durante la operación diaria. Su diseño facilita el montaje rápido y preciso, reduciendo tiempos de intervención en campo tanto en instalaciones nuevas como en remodelaciones o mantenimiento de sistemas activos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte robusto para guías verticales de garage<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con guías de 7, 8 y 9 pies<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación rápida y precisa en sistemas existentes<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material de alta resistencia para mayor durabilidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseñado para minimizar el desgaste operativo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ideal para residencias, remodelaciones e instalaciones nuevas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Guías compatibles: 7 pies, 8 pies, 9 pies<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones: Puertas de garage residenciales, sistemas de puertas existentes, instalaciones de nueva construcción, proyectos de remodelación<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Beneficios operativos: Mayor estabilidad en la operación de la puerta, reducción del desgaste de componentes, instalación más rápida y precisa, mayor durabilidad del sistema completo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Construcción: Material de alta resistencia<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Durabilidad: Diseñado para prolongar la vida útil del sistema<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desgaste operativo: Minimizado por diseño estructural optimizado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Soporte para guías verticales de garage</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con guías de 7, 8 y 9 pies en una sola referencia
Característica 2	Reducción del desgaste de componentes por diseño optimizado
Característica 3	Instalación rápida y precisa sin modificar estructuras existentes
Característica 4	Mayor estabilidad operativa para puertas de garage residenciales
Característica 5	Material de alta resistencia para durabilidad prolongada del sistema
Característica 6	Aplicable en remodelaciones, nuevas construcciones y sistemas activos

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 06:29