



Soporte para sensor de detección / Rotación +/-45° horizontal / Inclinación -5 a 20° vertical / Grado 2

SKU: CWG2 Marca: OPTEX Categoría: Movimiento para Interior

\$189.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 16px;'>Soporte de montaje diseñado para sensores de la serie FlipX Standard, que permite una instalación flexible y precisa. Facilita la rotación horizontal de ±45° y la inclinación vertical de -5° a 20°, optimizando el área de detección según las necesidades del sitio. Al separar el sensor de la superficie de pared o techo, reduce el riesgo de que insectos o pequeños reptiles accedan a la lente, minimizando significativamente las falsas alarmas. Cumple con los estándares de seguridad grado 2, garantizando confiabilidad en aplicaciones profesionales de detección de intrusos.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; padding-left: 20px;'>Rotación horizontal: ±45°Inclinación vertical: -5° a 20°Optimización del área de detección del sensorReducción de falsas alarmas por insectos y reptilesMontaje opcional que mejora la flexibilidad de instalaciónConforme a estándares de seguridad grado 2Ajuste preciso para instalación idealCompatible con sensores FLX-S-ST y FLX-S-DT<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Ajuste horizontal</div><div style='color: inherit;'>±45°</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Ajuste vertical</div><div style='color: inherit;'>-5° a 20°</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Nivel de seguridad</div><div style='color: inherit;'>Grado 2</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Compatibilidad</div><div style='color: inherit;'>FLX-S-ST, FLX-S-DT (serie FlipX Standard)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Tipo de montaje</div><div style='color: inherit;'>Opcional (pared o techo)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Beneficio adicional</div><div style='color: inherit;'>Protección contra insectos y reptiles en lente</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Minimiza falsas alarmas por insectos y reptiles
Característica 2	Permite crear área de detección óptima
Característica 3	Ajuste preciso para instalación ideal
Característica 4	Compatible con serie FlipX Standard
Característica 5	Conforme a estándares de seguridad grado 2
Característica 6	Mayor flexibilidad de montaje opcional