



Soporte Transductor / Perspectiva Subacuática / Resistente Corrosión / Pesca

SKU: 10-12970-00    Marca: GARMIN    Categoría: Cables y Accesorios de Navegación

\$2,629.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin: 0 auto;\*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;\*>Soporte especializado para uso del transductor LVS32 en modo perspectiva, diseñado para expandir significativamente el rango de visión subacuática durante actividades de pesca. Su construcción permite una instalación sencilla en diversos tipos de embarcaciones, garantizando estabilidad y precisión en la recepción de señales. Fabricado con materiales de alta resistencia a la corrosión y la exposición prolongada al agua, este soporte está optimizado para mantener el rendimiento de la tecnología LiveScope en condiciones exigentes del entorno marítimo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;\*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;\*><li>Amplía rango de visión bajo el agua</li><li>Fácil instalación en embarcaciones de pesca</li><li>Materiales resistentes al agua y corrosión</li><li>Compatible con tecnología LiveScope de Garmin</li><li>Diseño optimizado para señal estable y precisa</li><li>Modo perspectiva para cobertura ampliada</li></ul><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;\*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;\*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;\*>Marca</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;\*>Garmin</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;\*>Modelo</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;\*>101297000</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;\*>Producto</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;\*>Soporte para uso de transductor LVS32 en modo perspectiva</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;\*>Tecnología Compatible</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;\*>LiveScope</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;\*>Transductor Compatible</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;\*>LVS32</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;\*>Modo de Operación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;\*>Perspectiva</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;\*>Resistencia</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;\*>Agua y corrosión</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;\*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;\*>Embarcaciones de pesca</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Característica 1 | Amplía rango de visión bajo el agua         |
| Característica 2 | Fácil instalación en embarcaciones de pesca |
| Característica 3 | Materiales resistentes al agua y corrosión  |
| Característica 4 | Compatible con tecnología LiveScope         |
| Característica 5 | Diseño optimizado para señal estable        |
| Característica 6 | Señal precisa en modo perspectiva           |