



Soporte Universal para Control de Acceso / Altura Ajustable 20-30 cm (7.9-11.8 in) / Ángulo Multiángulo / Aleación de Aluminio / Interior y Exterior

SKU: JY012 Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$518.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Soporte vertical universal diseñado para dispositivos de control de acceso con reconocimiento facial. Garantiza estabilidad estructural y posicionamiento angular óptimo, mejorando la tasa de acierto en lecturas biométricas. El sistema de ajuste de altura permite adaptar el dispositivo a diferentes perfiles de usuario y condiciones de instalación. Fabricado en aleación de aluminio para soportar condiciones de uso continuo en entornos de alta afluencia. Compatible con múltiples modelos de terminales de control de acceso mediante placa adaptadora universal. Diseñado para montaje directo en torniquetes y barreras de entrada tanto en interiores como en exteriores.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Ángulo ajustable para óptima lectura facial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Altura regulable 20-30 cm (7.9-11.8 in) según necesidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Placa universal compatible con múltiples dispositivos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Estructura en aleación de aluminio resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño para interior y exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Fácil instalación en torniquetes y entradas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Ángulo ajustable para óptima lectura facial
Altura regulable 20-30 cm (7.9-11.8 in)
Compatible con múltiples dispositivos de control de acceso
Apto para interior y exterior</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Material: Aleación de aluminio
Placa adaptadora universal
Montaje en torniquetes y entradas</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Soporte universal JY012
Placa adaptadora universal
Kit de montaje para torniquetes</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ángulo ajustable para lectura facial óptima en cualquier condición
Característica 2	Altura regulable 20-30 cm para adaptarse a distintos usuarios y escenarios
Característica 3	Placa universal compatible con múltiples dispositivos de control de acceso
Característica 4	Estructura en aleación de aluminio para máxima durabilidad estructural
Característica 5	Instalación simplificada en torniquetes y puntos de entrada
Característica 6	Diseño bivalente para despliegue en interiores y exteriores

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 06:47