



Soporte Universal / Ajuste Multiángulo / Aleación de Aluminio / Interior y Exterior / 197 x 63 x 35 mm

SKU: JY011 Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$269.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte universal diseñado para integrar dispositivos de control de acceso en torniquetes y puntos de entrada. Su mecanismo de ajuste multiángulo permite posicionar lectores biométricos o de reconocimiento facial en la orientación óptima para captura de datos, reduciendo tasas de error por mala alineación. La construcción en aleación de aluminio proporciona rigidez estructural sin incrementar la carga mecánica sobre el equipo anfitrión. Compatible con despliegues en ambientes interior y exterior, mantiene la calibración de posición frente a condiciones de uso intensivo. Dimensiones compactas que facilitan su incorporación en configuraciones de acceso con restricciones de espacio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ajuste de ángulo para optimización de posición de lectura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Placa universal compatible con múltiples dispositivos de control de acceso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: aleación de aluminio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño robusto para máxima estabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Entorno de operación: interior y exterior<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 197 mm (altura) x 63 mm (ancho) x 35 mm (profundidad)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Modelo: JY011</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: Soporte universal</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Aleación de aluminio</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 197 x 63 x 35 mm</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Condiciones de Operación</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Entorno: Interior y exterior</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ajuste: Multiángulo</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Torniquetes de control de acceso</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puntos de entrada con sistemas de reconocimiento facial</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalaciones que requieran lectura óptima de dispositivos</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ángulo ajustable para lectura óptima de dispositivos
Característica 2	Placa universal compatible con múltiples lectores de acceso
Característica 3	Aleación de aluminio para resistencia en uso continuo
Característica 4	Diseño robusto que elimina vibraciones en lectura
Característica 5	Dimensiones compactas para espacios reducidos
Característica 6	Operación en interior y exterior sin degradación