



Soporte Universal para Poste / Acero Resistente a la Intemperie / Carga 10 kg / Dimensiones Compactas 200x155x72 mm / Interior/Exterior

SKU: XGAMPOLE Marca: VIDEO Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$404.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte universal para montaje de cámaras de videovigilancia en postes, diseñado para aplicaciones en interiores y exteriores. Fabricado en acero resistente a la intemperie con acabado en color blanco que permite una integración discreta en diversos entornos de infraestructura. Su estructura compacta de 200 x 155 x 72 mm y peso de 1.55 kg facilitan la manipulación durante la instalación sin comprometer la capacidad de carga. El diseño universal admite todo tipo de cámaras previa verificación del espacio entre orificios de montaje. Incluye abrazaderas y tornillos necesarios para la fijación. La instalación requiere una superficie uniforme con capacidad de soporte de tres veces el peso total combinado de cámara y soporte, garantizando estabilidad estructural bajo condiciones de operación continua.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Acero resistente a la intemperie<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Color: Blanco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 200 x 155 x 72 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso: 1.55 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad de carga: Hasta 10 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Todo tipo de cámaras (verificar espacio entre orificios)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Requisitos de instalación: Superficie uniforme que soporte 3 veces el peso total</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de carga: hasta 10 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: interior/exterior<li style='padding: 6px 0;'>Compatibilidad: todo tipo de cámaras</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas/Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: acero resistente a la intemperie<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: blanco<li style='padding: 6px 0;'>Dimensiones: 200 x 155 x 72 mm<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 1.55 kg</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Abrazaderas de montaje<li style='padding: 6px 0;'>Tornillos de fijación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga máxima de 10 kg para cámaras de diversos tamaños
Característica 2	Construcción en acero con protección contra intemperie para exteriores
Característica 3	Color blanco discreto que integra estéticamente con infraestructura
Característica 4	Dimensiones compactas que minimizan espacio y peso en postes
Característica 5	Instalación simplificada con abrazaderas y tornillos incluidos
Característica 6	Requisito de superficie con factor de seguridad 3x para estabilidad