



Soporte Video Wall LCD / Liberación Rápida / 46"-60" / Ajuste XYZ 1.5" / VESA 600x400 mm / Carga 56.8 kg (125 lb)

SKU: DS-VW775-QR Marca: PEERLESS Categoría: Accesorios

\$17,339.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de pared profesional para video wall LCD diseñado para pantallas de 46" a 60". Incorpora mecanismo de liberación rápida con presión suave que facilita el acceso al display para mantenimiento y ajustes. El sistema de ajuste micro sin herramientas en los ejes X, Y y Z ofrece un recorrido de 1.5" (38.1 mm) en cada eje, permitiendo alineación precisa entre múltiples pantallas sin desmontar el equipo. La gestión integrada de cables mantiene las conexiones organizadas y libres de pellizcos, mientras que la estructura modular soporta configuraciones de video wall ilimitadas en orientación landscape o portrait con carga máxima de 56.8 kg (125 lb).</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tamaño de pantalla: 46" - 60"<li style='margin-bottom: 8px;'>Carga máxima: 56.8 kg (125 lb)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Ajuste micro X/Y/Z sin herramientas<li style='margin-bottom: 8px;'>Recorrido de ajuste: 1.5" (38.1 mm) por eje<li style='margin-bottom: 8px;'>Liberación rápida con presión suave<li style='margin-bottom: 8px;'>Gestión integrada de cables sin pellizcos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Soporte de pared para video wall LCD<li style='margin-bottom: 8px;'>Mecanismo de liberación rápida integrado<li style='margin-bottom: 8px;'>Sistema de ajuste micro X/Y/Z<li style='margin-bottom: 8px;'>Hardware de montaje y gestión de cables</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Liberación rápida con presión suave para mantenimiento sin complicaciones
Característica 2	Ajuste micro sin herramientas en ejes X, Y y Z de 1.5" (38.1 mm)
Característica 3	Gestión integrada de cables que elimina pellizcos y desordene
Característica 4	Compatibilidad con orientación landscape y portrait sin reconfiguración
Característica 5	Diseño modular que permite expansiones ilimitadas del video wall
Característica 6	Carga máxima de 56.8 kg (125 lb) para pantallas profesionales grandes