



Soporte de Montaje para Panel Solar / Acero Galvanizado SGCC 2 mm / Ajuste de Ángulo 0-75° / Postes Redondos 76-133 mm (3-5.2 in) y Cuadrados 50-130 mm (2-5.1 in) / Paneles hasta 900 mm Ancho y 35 mm Grosor

SKU: WIBRKP133 Marca: WI-TEK Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$4,306.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El soporte de montaje para paneles solares está diseñado específicamente para aplicaciones de energía solar montadas en postes de pequeño a mediano tamaño. Fabricado en acero galvanizado pesado SGCC de 2 mm con tratamiento de barniz horneado, ofrece resistencia excepcional a cargas de viento y nieve, así como protección avanzada contra envejecimiento, corrosión por gases, daños UV, corrosión por ácidos y álcalis, y resistencia a la humedad por salpicaduras de sal. Su diseño modular flexible permite adaptarse a una amplia variedad de tamaños de paneles solares y condiciones de instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero galvanizado SGCC 2 mmÁngulo ajustable: 0° a 75°Compatibilidad postes redondos: 76 mm a 133 mmCompatibilidad postes cuadrados: 50 mm a 130 mmAncho máximo de panel soportado: 900 mmGrosor máximo de panel soportado: 35 mmTratamiento superficial: Barniz horneadoResistencia a corrosión por gases, ácidos, álcalis y salpicaduras de salProtección contra radiación UV y envejecimientoDiseño modular para instalación versátil y rápida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ángulo de ajuste: 0° - 75°Resistencia a cargas de viento y nieveProtección contra corrosión por gasesResistencia a daños UVResistencia a corrosión por ácidos y álcalisResistencia a humedad por salpicaduras de sal</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero galvanizado SGCC 2 mmTratamiento superficial: Barniz horneadoCompatibilidad postes redondos: 76 mm - 133 mmCompatibilidad postes cuadrados: 50 mm - 130 mmAncho máximo de panel: 900 mmGrosor máximo de panel: 35 mm</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Soporte de montaje para panel solarComponentes de fijación para postes redondos 76-133 mmComponentes de fijación para postes cuadrados 50-130 mmElementos de ajuste de ángulo 0°-75°</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia excepcional a cargas de viento y nieve para instalaciones exteriores duraderas
Característica 2	Tratamiento de barniz horneado contra corrosión por gases, ácidos, álcalis y salpicaduras de sal
Característica 3	Diseño modular flexible que adapta múltiples tamaños de paneles y condiciones de instalación
Característica 4	Ángulo ajustable 0°-75° para maximizar captación solar según latitud y estación
Característica 5	Compatibilidad universal con postes redondos 76-133 mm y cuadrados 50-130 mm sin adaptadores adicionales
Característica 6	Protección avanzada contra envejecimiento UV y humedad para prolongar vida útil en ambientes extremos

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 06:36