



Splitter Extensor HDMI 1x4 / 4K@60Hz / Transmisión 60 m (196.9 ft) / Cable Cat6 / EDID / HDCP 2.2 / Salida Loop

SKU: EPC-SPB14E70 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Extensores de Video

\$3,478.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este splitter extensor HDMI 1x4 distribuye una señal de fuente HDMI a hasta 4 dispositivos de visualización simultáneos mediante cableado Cat6. Soporta resolución de video hasta 4K@60Hz con extensión de señal hasta 60 m (196.9 ft) para 4K@60Hz o 70 m (230 ft) para 4K@30Hz. Incorpora salida HDMI en bucle para replicación en cascada, gestión avanzada EDID para negociación automática de capacidades de pantalla, y compatibilidad HDCP 2.2 para contenido protegido. La función PoC permite alimentar los receptores remotos desde la unidad central, reduciendo la infraestructura eléctrica en el punto de destino. Diseñado para instalaciones de AV profesional, digital signage y entornos corporativos que requieren distribución confiable de video de alta definición.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resolución de video: hasta 4K@60Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Distancia de transmisión Cat6: 60 m (196.9 ft) @ 4K@60Hz / 70 m (230 ft) @ 4K@30Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Configuración de puertos: 1 entrada HDMI, 1 salida HDMI en bucle, 4 salidas Cat<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad HDCP 2.2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Función PoC (Power over Cable)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Formatos de audio: LPCM 7.1CH, Dolby</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución máxima: 4K@60Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>4K@60Hz: hasta 60 m (196.9 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>4K@30Hz: hasta 70 m (230 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable de transmisión: Cat6<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>HDCP: 2.2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>EDID: Gestión avanzada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Audio: LPCM 7.1CH, Dolby</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Compacto para instalación flexible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: 1 entrada HDMI, 1 salida HDMI loop, 4 salidas Cat</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Splitter extensor HDMI 1x4</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución simultánea a 4 pantallas desde una fuente HDMI
Característica 2	Extensión hasta 70 m (230 ft) con resolución 4K@30Hz
Característica 3	Salida HDMI en bucle para replicación en cascada
Característica 4	Gestión avanzada EDID para compatibilidad automática
Característica 5	Alimentación remota PoC para receptores simplificados
Característica 6	Audio multicanal LPCM 7.1CH y Dolby para instalaciones profesionales