



Splitter HDMI / 1x2 / 4K@60Hz a 60 m (197 ft) / 4K@30Hz a 70 m (230 ft) / Extensión Cat6 / Salida Loop / EDID / HDCP 2.2 / PoC

SKU: EPC-SPB12E70 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Splitters

\$2,000.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este divisor HDMI 1x2 distribuye una señal de fuente HDMI a 2 dispositivos de visualización remotos mediante cable Cat6, con soporte para resolución de vídeo de hasta 4K@60Hz. Integra 1 entrada HDMI, 1 salida HDMI en bucle para replicación local y 2 salidas RJ45 para extensión sobre infraestructura de red estructurada. La transmisión alcanza 70 m (230 ft) a 4K@30Hz o 60 m (197 ft) a 4K@60Hz mediante un solo cable Cat6, incorporando gestión avanzada EDID para negociación automática de parámetros de vídeo y compatibilidad HDCP 2.2 para contenido protegido. La alimentación por cable (PoC) reduce la complejidad de instalación al eliminar fuentes de poder adicionales en los extremos remotos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Splitter HDMI 1x2 con extensión sobre Cat6Resolución de vídeo: hasta 4K@60HzDistancia de transmisión: 70 m (230 ft) a 4K@30Hz / 60 m (197 ft) a 4K@60Hz1 entrada HDMI, 1 salida HDMI en bucle, 2 salidas RJ45 (Cat)Compatible con HDCP 2.2Gestión avanzada EDID integradaFunción PoC (Power over Cable)Diseño compacto para instalación flexible</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Vídeo</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Resolución máxima: 4K@60HzAlcance 4K@30Hz: 70 m (230 ft) vía Cat6Alcance 4K@60Hz: 60 m (197 ft) vía Cat6Compatible HDCP 2.2Gestión EDID avanzada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Alimentación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>1 entrada HDMI1 salida HDMI en bucle (loop)2 salidas RJ45 para extensión CatAlimentación PoC (Power over Cable)Diseño compacto</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>1 Splitter HDMI 1x2 EPCSPB12E70</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución simultánea a 2 pantallas remotas vía Cat6
Característica 2	Salida HDMI en bucle para replicación local de señal
Característica 3	Gestión avanzada EDID para compatibilidad automática
Característica 4	Alimentación PoC simplifica instalación sin adaptadores extra
Característica 5	Extensión hasta 70 m (230 ft) con calidad 4K preservada
Característica 6	Diseño compacto para montaje en espacios reducidos