



Splitter HDMI 1x8 | Extensor HDMI | 4K@30Hz 40m | 1080p@60Hz 70m | Función PoC | 4:4:4

SKU: EPC-SP918C70 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Splitters

\$4,825.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen 1 --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Título y descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 28px; text-align: center; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>EPC-SP918C70</h1> <p style='text-align: center; margin: 10px 70px 50px 70px; font-size: 14px; color: inherit;'>Este divisor HDMI 1x8 puede distribuir 1 señal de fuente HDMI a 8 dispositivos de visualización. Admite resolución de video de hasta 4K2K@30Hz 4:4:4. Está diseñado con 1 entrada HDMI, 1 salida de bucle HDMI y 8 salidas CAT. La distancia de transmisión de la señal HDMI se puede ampliar hasta 131 pies/40 metros con una resolución de 4K30Hz, o 230 pies/70 metros a 1080P@60Hz a través de un solo cable CAT6. El producto admite paso de señal de control IR unidireccional y gestión avanzada de EDID. También admite la función POC unidireccional.</p> </div> <!-- Imagen 2 --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Características --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>Características</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Características 1</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con HDMI 1.4 y HDCP 1.4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución de vídeo de hasta 4K2K@30Hz(4:4:4) de 8 bits <li style='margin-bottom: 5px;'>Formatos de audio compatibles: LPCM 7.1CH, Dolby True HD y DTS-HD Audio maestro <li style='margin-bottom: 5px;'>Amplía la distancia de transmisión de la señal con cable CAT6 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Características 2</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas Admitidas: <li style='margin-bottom: 5px;'>1 entrada HDMI, <li style='margin-bottom: 5px;'>1 salida de bucle HDMI <li style='margin-bottom: 5px;'>8 salidas CAT. <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión avanzada de EDID <li style='margin-bottom: 5px;'>Admite la función POC unidireccional (solo del transmisor al receptor) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto para una instalación fácil y flexible. </div> </div> <!-- Contenido incluido --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido incluido</h3> <p style='font-size: 14px; color: inherit;'>Incluye: 1 x HDMI 1 x 8, 8 x Receptor CAT, 1 x Cable IR Blaster (1,5 metros), 8 x Cable receptor de infrarrojos (1,5 metros), 2 x oreja de montaje, 1 adaptador de corriente con bloqueo de 12 V/2,5 A CC., 8 x tornillo de máquina (KM3*4), 1 x Manual de usuario</p> </div> <!-- Imagen 3 --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución simultánea a 8 pantallas con una sola fuente HDMI
Característica 2	Extensión sobre cable Cat6 sin degradación de señal
Característica 3	Salida de bucle HDMI para monitoreo local o cascada adicional
Característica 4	Audio multicanal LPCM 7.1, Dolby TrueHD y DTS-HD sin compresión
Característica 5	PoC unidireccional elimina fuentes de poder en receptores remotos
Característica 6	Gestión avanzada EDID para compatibilidad automática con pantallas