



Splitter PoE / 1 Puerto PoE Entrada / 1 Puerto Salida Datos / Salida 12 Vcc 2A / Protección ESD 8 kV / Compacto

SKU: WI-POE315 Marca: WI-TEK Categoría: Inyectores PoE

\$529.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El Splitter PoE permite alimentar dispositivos que no son compatibles con tecnología PoE mediante una salida de 12 Vcc a 2A, extrayendo la energía de un puerto PoE 802.3af/at con presupuesto de hasta 30W. Integra interfaces de red 10/100/1000 Mbps que garantizan la transmisión de datos sin afectar el rendimiento del enlace. Su diseño compacto facilita la instalación en gabinetes, racks y espacios reducidos de infraestructura de CCTV y redes. Incluye protección ESD de 8 kV por descarga de contacto, asegurando operación continua en condiciones eléctricamente exigentes. Soporta temperaturas de operación de 0 a 40 °C y es compatible con asignación de pines PoE en modos alternativos.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Interfaces de red: (Z) 10/100/1000 Mbps RJ45<li style='margin-bottom: 8px;'>• Alimentación: PoE 802.3af/at<li style='margin-bottom: 8px;'>• Puerto PoE (RJ45): 1 puerto PoE máx. 30W<li style='margin-bottom: 8px;'>• PoE pin: 1,2(-) 3,6(+) ó 4,5(+) 7,8(-)<li style='margin-bottom: 8px;'>• Método de transmisión: Forward</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Dimensiones: 97 x 91 x 28 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>• Salida de energía: 12 Vcc, 2A<li style='margin-bottom: 8px;'>• Terminal salida: 12 Vcc<li style='margin-bottom: 8px;'>• Nivel de protección: 8 kV ESD contact discharge<li style='margin-bottom: 8px;'>• Temperatura de operación: 0 a 40 °C<li style='margin-bottom: 8px;'>• Certificaciones: CE, FCC, RoHS, RCM</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Splitter PoE WI-POE315<li style='margin-bottom: 8px;'>• Kit de montaje<li style='margin-bottom: 8px;'>• Guía de usuario</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Convierte alimentación PoE en salida de 12 VCC regulada
Característica 2	Transmisión de datos Gigabit sin degradación de ancho de banda
Característica 3	Protección ESD 8kV para operación estable en entornos críticos
Característica 4	Compatible con inyectores PoE 802.3af y 802.3at
Característica 5	Operación confiable de 0 a 40°C en instalaciones interiores
Característica 6	Diseño compacto para instalacón en espacios reducidos