



Splitter PoE / Entrada 802.3af/at 30W / Salida 12 Vcc 2A / Puerto 10/100 Mbps / Protección 6 kV / -40 a 80°C

SKU: WI-POE115-48V Marca: WI-TEK Categoría: Inyectores PoE

\$114.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Splitter PoE diseñado para integrar cámaras IP y dispositivos de red sin alimentación PoE nativa en infraestructuras Ethernet existentes. Recibe energía mediante los estándares IEEE 802.3af/at a través de un puerto RJ45 10/100 Mbps y la convierte en una salida estable de 12 Vcc a 2 A, con una potencia máxima de 24 W. Incorpora protección contra sobretensiones por rayos de 6 kV y descargas electrostáticas, garantizando continuidad operativa en entornos críticos. Su rango de temperatura de -40 a 80°C permite despliegues en condiciones climáticas extremas, mientras que su formato compacto facilita la instalación en espacios reducidos sobre superficies planas.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Entrada PoE: 802.3af/at, hasta 30 W<li style='margin-bottom: 8px;'>• Puerto PoE (RJ45): 1 puerto 10/100 Mbps<li style='margin-bottom: 8px;'>• Tipo de PoE: Mid-span / End-span<li style='margin-bottom: 8px;'>• PoE Pin: 1,2(-) 3,6(+) ó 4,5(+) 7,8(-)<li style='margin-bottom: 8px;'>• Salida de energía: 12 Vcc / 2 A máx<li style='margin-bottom: 8px;'>• Protección contra rayos: 6 kV<li style='margin-bottom: 8px;'>• Protección ESD: 6 kV contact discharge<li style='margin-bottom: 8px;'>• Temperatura de operación: -40 a 80°C<li style='margin-bottom: 8px;'>• Certificaciones: CE, FCC, RoHS, UKCA, RCM</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Dimensiones: 205 x 26 x 20 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>• Instalación: Escritorio (superficies planas)<li style='margin-bottom: 8px;'>• Conexión: Plug and play</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Splitter PoE<li style='margin-bottom: 8px;'>• Garantía</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Convierte alimentación PoE en 12 Vcc para cámaras IP sin PoE nativo
Característica 2	Compatibilidad 802.3af/at con entrada de hasta 30W
Característica 3	Protección contra descargas eléctricas y rayos de 6 kV
Característica 4	Operación estable en extremos de -40 a 80°C
Característica 5	Instalación plug and play sin configuración adicional
Característica 6	Diseño compacto para montaje en escritorio o superficies planas