



Splitter PoE Industrial / Entrada 90 W 802.3bt / Salida DC Seleccionable 12V/16V/24V/48V / 2 Puertos Gigabit / Protección 6 kV / Riel DIN

SKU: WIPOE55SBTIDC Marca: WI-TEK Categoría: Inyectores PoE

\$1,400.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Splitter PoE industrial diseñado para extraer energía de una fuente PoE++ 802.3bt de hasta 90 W y convertirla en corriente directa seleccionable entre 12V, 16V, 24V o 48V. Integra doble puerto Gigabit Ethernet que permite la continuidad de datos hacia el dispositivo terminal sin pérdida de rendimiento. Su carcasa metálica con soporte para riel DIN facilita la instalación en gabinetes de control y armarios eléctricos. La protección contra sobretensiones de 6 kV y descargas electrostáticas (ESD) de 6 kV asegura la operación continua en entornos con riesgo eléctrico. Compatible con distancias de hasta 100 m (328 ft) desde el switch PoE sin requerir extensores adicionales, optimizando costos de infraestructura en despliegues de CCTV, control de acceso y automatización industrial.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Entrada PoE 802.3af / 802.3at / 802.3bt (hasta 90 W)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida VCC seleccionable: 12V / 16V / 24V / 48V DC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 2 puertos RJ45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alcance de conexión: hasta 100 m (328 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección contra sobretensiones: 6 kV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección ESD: 6 kV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carcasa metálica industrial con soporte para riel DIN</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Estándar PoE: 802.3af / 802.3at / 802.3bt<li style='padding: 5px 0;'>• Potencia de entrada máxima: 90 W<li style='padding: 5px 0;'>• Velocidad de puertos: 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 5px 0;'>• Distancia máxima: 100 m (328 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Salida VCC: 12V / 16V / 24V / 48V DC (seleccionable)<li style='padding: 5px 0;'>• Protección sobretensiones: 6 kV<li style='padding: 5px 0;'>• Protección ESD: 6 kV<li style='padding: 5px 0;'>• Material: carcasa metálica<li style='padding: 5px 0;'>• Montaje: riel DIN industrial</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Splitter PoE Industrial WI-TEK WIPOE55SBTIDC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida de voltaje configurable en 4 rangos para equipos heterogéneos
Característica 2	Alimentación PoE++ 802.3bt hasta 90 W sin inyectores adicionales
Característica 3	Alcance de 100 m (328 ft) sin extensores PoE intermedios
Característica 4	Protección integrada 6 kV contra sobretensiones y descargas electrostáticas
Característica 5	Doble puerto Gigabit para passthrough de datos sin degradación
Característica 6	Carcasa metálica con montaje en riel DIN para entornos industriales