



Spot LED Empotrable Cuadrado / 6 W / 420 lúmenes / Luz Fría 6000 K / Ángulo 120° / 25000 hrs / IP20 / 110 VCA

SKU: EPIDLS6W Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Luminarias LED de Interior

\$35.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Spot LED empotrable cuadrado diseñado para iluminación de interiores en entornos comerciales, industriales y de oficina. Opera a 110 VCA con un consumo energético de 6 W, generando 420 lúmenes con temperatura de color fría de 6000 K. Su ángulo de apertura de 120° proporciona distribución lumínica amplia y uniforme. La construcción en material plástico con grado de protección IP20 lo hace apto para instalación empotrada en techos interiores. No es compatible con sistemas de atenuación (dimmer). Vida útil estimada de 25000 horas de operación continua.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de entrada: 110 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Flujo luminoso: 420 lúmenes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo eléctrico: 6 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de color: 6000 K (luz fría)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ángulo del haz: 120°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Vida útil: 25000 horas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección: IP20<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Plástico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación: Empotrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con dimmer: No</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Potencia: 6 W<li style='padding: 5px 0;'>• Flujo luminoso: 420 lm<li style='padding: 5px 0;'>• Eficiencia: ~70 lm/W<li style='padding: 5px 0;'>• Temperatura de color: 6000 K<li style='padding: 5px 0;'>• Ángulo de apertura: 120°<li style='padding: 5px 0;'>• Vida útil: 25000 hrs</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Dimensiones: 26.5 x 120 x 120 mm<li style='padding: 5px 0;'>• Peso: 0.765 kg<li style='padding: 5px 0;'>• Material: Plástico<li style='padding: 5px 0;'>• Voltaje: 110 VCA<li style='padding: 5px 0;'>• Protección: IP20<li style='padding: 5px 0;'>• Instalación: Empotrada</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• 1 Spot LED empotrable cuadrado</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Consumo de solo 6 W para reducción de costos energéticos operativos
Característica 2	Ángulo de haz amplio de 120° para cobertura uniforme de iluminación
Característica 3	Temperatura de color fría 6000 K ideal para espacios de trabajo y áreas operativas
Característica 4	Instalación empotrada en plafón para integración discreta en interiores
Característica 5	Vida útil de 25000 horas que minimiza mantenimiento y reemplazos frecuentes
Característica 6	Dimensiones compactas 26.5 x 120 x 120 mm para espacios con profundidad de caja limitada