



Spot LED Empotrable Cuadrado / 15 W / 1200 lúmenes / Luz Fría 6000 K / Ángulo 120° / IP20 / 17.5 x 17.5 cm (6.9 x 6.9 in)

SKU: EPIDLS15W Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Luminarias LED de Interior

\$51.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Spot LED empotrable cuadrado diseñado para iluminación interior en aplicaciones residenciales y comerciales. Emite luz fría de 6000 K con alta definición cromática mediante un consumo de 15 W, generando 1200 lúmenes con distribución uniforme gracias a su ángulo de apertura de 120°. La instalación empotrada de 17.5 x 17.5 cm permite integración discreta en plafones de drywall o tablaroca. No es compatible con atenuadores (dimmer). Vida útil estimada de 25000 horas de operación continua.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Diseño cuadrado empotrado de 17.5 cm (6.9 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Luz fría 6000 K de alta definición<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Consumo eficiente de 15 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Ángulo de apertura 120° amplio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Durabilidad 25000 horas vida útil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• IP20 protección básica para interiores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• No compatible con atenuador (dimmer)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje de entrada: 110 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Consumo: 15 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Flujo luminoso: 1200 lúmenes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura de color: 6000 K<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ángulo del haz: 120°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Vida útil: 25000 horas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Plástico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 26.5 x 175 x 175 mm (1.04 x 6.9 x 6.9 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso: 0.148 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección: IP20<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Instalación: Empotrada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Spot LED empotrable cuadrado EPIDLS15W</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Consumo eficiente de 15 W con 1200 lúmenes de salida
Característica 2	Temperatura de color 6000 K para iluminación de alta definición
Característica 3	Ángulo de apertura 120° para distribución amplia uniforme
Característica 4	Vida útil extendida de 25000 horas de operación
Característica 5	Instalación empotrada para integración discreta en plafones
Característica 6	Construcción en plástico ligero de 0.148 kg para manejo sencillo