



SSD para Videovigilancia / 1 TB / SATA III / Lectura 560 MB/s / Escritura 520 MB/s / 24/7 / 0°C a 70°C / Base 2.5" a 3.5" Incluida

SKU: V300X/1TB Marca: HIKSEMI by HIKVISION Categoría: Unidades de Estado Sólido (SSD)

\$5,417.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">SSD de estado sólido diseñado específicamente para sistemas de videovigilancia con operación continua 24/7. Integra memoria 3D NAND con capacidad de 1 TB y factor de forma 2.5', ofreciendo velocidades de lectura secuencial de hasta 560 MB/s y escritura sostenida de 520 MB/s para soportar múltiples flujos de video de alta resolución de forma simultánea. Su arquitectura sin partes móviles elimina el desgaste mecánico y reduce los tiempos de latencia, mientras que su rango operativo de 0°C a 70°C garantiza estabilidad en entornos de centro de datos y gabinetes de equipos con variaciones térmicas. Incluye base adaptadora de 2.5' a 3.5' para facilitar su montaje en bahías estándar de servidores y grabadores. Compatible con equipos DVR y NVR de las marcas Hikvision, HiLook y EPCOM.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Capacidad: 1 TB<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Interfaz: SATA III<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Factor de forma: 2.5'<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Lectura secuencial: hasta 560 MB/s sin latencia<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Escritura sostenida: 520 MB/s para grabación continua<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Tecnología: 3D NAND, sin partes móviles ni desgaste mecánico<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Operación: 24/7<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Rango operativo térmico: 0°C a 70°C<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Base adaptadora 2.5' a 3.5' incluida<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Compatible con DVR y NVR Hikvision, HiLook y EPCOM</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Capacidad: 1 TB<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Interfaz: SATA III<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Lectura secuencial: hasta 560 MB/s<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Escritura sostenida: 520 MB/s<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Tecnología: 3D NAND<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Operación: 24/7</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Factor de forma: 2.5'<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Rango operativo térmico: 0°C a 70°C<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Sin partes móviles ni desgaste mecánico</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">SSD 2.5' 1 TB<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Base adaptadora 2.5' a 3.5'</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Escritura sostenida 520 MB/s para grabación continua sin pérdida de fotografías
Característica 2	Operación 24/7 en rangos térmicos de 0°C a 70°C sin degradación
Característica 3	Tecnología 3D NAND sin partes móviles para mayor durabilidad
Característica 4	Base adaptadora 2.5" a 3.5" incluida para instalación en servidores
Característica 5	Compatible con DVR y NVR Hikvision, HiLook y EPCOM
Característica 6	Lectura secuencial hasta 560 MB/s sin latencia en acceso