



SSD para Videovigilancia / 500 GB / 2.5" / SATA III / Lectura 560 MB/s / Escritura 505 MB/s / 24/7 / 0°C a 70°C

SKU: V300X/500GB Marca: HIKSEMI by HIKVISION Categoría: Unidades de Estado Sólido (SSD)

\$2,761.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>SSD de estado sólido diseñado específicamente para sistemas de videovigilancia con operación continua 24/7. Integra memoria 3D NAND en formato 2.5" con interfaz SATA III, ofreciendo velocidades de lectura secuencial de hasta 560 MB/s y escritura sostenida de 505 MB/s. Su arquitectura sin partes móviles elimina el desgaste mecánico inherente a los discos duros tradicionales, mientras que su rango operativo de 0°C a 70°C garantiza estabilidad en condiciones térmicas variables. El V300X está optimizado para soportar múltiples flujos de video de alta resolución simultáneos sin cuellos de botella de escritura, asegurando la integridad de cada fotograma grabado. Compatible con grabadores DVR y NVR de las líneas Hikvision, HiLook y EPCOM.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad: 500 GB<li style='margin-bottom: 8px;'>Interfaz: SATA III<li style='margin-bottom: 8px;'>Factor de forma: 2.5"<li style='margin-bottom: 8px;'>Velocidad de lectura secuencial: hasta 560 MB/s<li style='margin-bottom: 8px;'>Velocidad de escritura sostenida: 505 MB/s<li style='margin-bottom: 8px;'>Tecnología de memoria: 3D NAND<li style='margin-bottom: 8px;'>Rango de temperatura operativa: 0°C a 70°C<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño para operación continua 24/7<li style='margin-bottom: 8px;'>Sin partes móviles ni desgaste mecánico<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con DVR y NVR Hikvision, HiLook y EPCOM</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Lectura secuencial: hasta 560 MB/s<li style='margin-bottom: 6px;'>Escritura sostenida: 505 MB/s<li style='margin-bottom: 6px;'>Sin latencia en lectura<li style='margin-bottom: 6px;'>Optimizado para múltiples flujos de video</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Interfaz: SATA III<li style='margin-bottom: 6px;'>Tecnología: 3D NAND<li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura operativa: 0°C a 70°C<li style='margin-bottom: 6px;'>Operación: 24/7</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>DVR Hikvision<li style='margin-bottom: 6px;'>NVR Hikvision<li style='margin-bottom: 6px;'>DVR/NVR HiLook<li style='margin-bottom: 6px;'>DVR/NVR EPCOM</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Escritura sostenida 505 MB/s para grabación continua de múltiples cámaras sin pérdida de fotogramas
Característica 2	Operación 24/7 en rango térmico de 0°C a 70°C para entornos exigentes
Característica 3	Tecnología 3D NAND sin partes móviles que elimina desgaste mecánico y reduce fallos
Característica 4	Formato 2.5" con interfaz SATA III para instalación directa en grabadores existentes
Característica 5	Lectura secuencial 560 MB/s sin latencia para acceso rápido a grabaciones
Característica 6	Compatibilidad garantizada con DVR y NVR Hikvision, HiLook y EPCOM