



SSD PARA Videovigilancia Móvil / 1024 GB / 2.5" / Alto Performance / Uso 24/7 / Resistente en Alta Temperaturas

SKU: HS-SSD-V310/1024G Marca: HIKSEMI by HIKVISION Categoría: Unidades de Estado Sólido (SSD)

\$4,943.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

SSD de estado sólido en formato 2.5" diseñado específicamente para aplicaciones de videovigilancia móvil que demandan operación ininterrumpida 24/7. Interfaz SATA III que permite velocidades de transferencia de hasta 550 MB/s en lectura y 525 MB/s en escritura, optimizando el acceso a grabaciones de alta resolución. Arquitectura sin componentes mecánicos que elimina la susceptibilidad a vibraciones y golpes propios de entornos móviles, mientras reduce el consumo energético hasta un 50% comparado con unidades de disco tradicionales. Algoritmo de gestión avanzado que extiende la durabilidad del dispositivo bajo cargas de trabajo intensivas de escritura continuada. Rango operativo de temperatura de 0°C a 70°C (32°F a 158°F) que garantiza funcionamiento estable en condiciones ambientales adversas propias de vehículos y transporte.

Características Generales

Capacidad: 1024 GB
Interfaz: SATA III
Factor de forma: 2.5"
Velocidad de lectura: hasta 550 MB/s
Velocidad de escritura: hasta 525 MB/s
Temperatura de operación: 0°C a 70°C (32°F a 158°F)
Capacidad de trabajo: 24/7
Peso: ≤ 40.6 gramos

Especializado para videovigilancia móvil

Desempeño
Capacidad: 1024 GB
Velocidad de lectura: 470 MB/s
Velocidad de escritura: 520 MB/s
Interfaz: SATA III
Algoritmo de durabilidad mejorada
Físicas y Eléctricas
Factor de forma: 2.5"
Peso: ≤ 40.6 gramos
Temperatura operación: 0°C a 70°C (32°F a 158°F)
Operación continua 24/7
Consumo reducido hasta 50%

Contenido del Paquete

SSD HIKSEMI V310 1024 GB

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Almacenamiento 24/7 sin interrupciones para grabación continua en vehículos
Característica 2	Consumo energético reducido a la mitad respecto a discos mecánicos tradicionales
Característica 3	Algoritmo exclusivo de durabilidad para soportar escritura intensiva constante
Característica 4	Operación estable de 0°C a 70°C en entornos móviles y variables
Característica 5	Diseño sin partes móviles que elimina vibraciones y fallos mecánicos en tránsito
Característica 6	Formato 2.5" ultraligero de 40.6 gramos para integración en espacios reducidos