



SSD SATA III / 2 TB / 2.5" / 550 MB/s Lectura / 510 MB/s Escritura / 3D NAND / 0°C a 70°C

SKU: HS-SSD-WAVE(S)/2048G Marca: HIKSEMI by HIKVISION Categoría: Unidades de Estado Sólido (SSD)

\$5,799.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este SSD de 2 TB en formato 2.5" opera sobre interfaz SATA III 6 Gb/s, ofreciendo velocidades secuenciales de lectura de hasta 550 MB/s y escritura sostenida de 510 MB/s. Su arquitectura 3D NAND proporciona mayor resistencia y estabilidad frente a unidades basadas en tecnologías planas tradicionales. Con un peso de apenas 34.4 g y ausencia total de partes móviles mecánicas, es adecuado para equipos portátiles, estaciones de trabajo de escritorio y entornos donde la fiabilidad y el bajo consumo energético son prioritarios. El rango térmico operativo de 0°C a 70°C permite su despliegue en condiciones de carga continua sin degradación prematura del rendimiento.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad: 2 TB<li style='margin-bottom: 8px;'>Interfaz: SATA III 6 Gb/s<li style='margin-bottom: 8px;'>Lectura secuencial: hasta 550 MB/s<li style='margin-bottom: 8px;'>Escritura sostenida: 510 MB/s<li style='margin-bottom: 8px;'>Tecnología NAND: 3D NAND</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Formato: 2.5"<li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 34.4 g<li style='margin-bottom: 8px;'>Partes móviles: ninguna<li style='margin-bottom: 8px;'>Rango térmico operativo: 0°C a 70°C</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Unidad SSD HSSSDWAVE(S)/2048G</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Arranque de sistema operativo y apps en segundos sin cuellos de botella
Característica 2	Diseño sin partes móviles de solo 34.4 g para portátiles y estaciones de trabajo
Característica 3	Tecnología 3D NAND que extiende la durabilidad y estabilidad del almacenamiento
Característica 4	Rango térmico operativo de 0°C a 70°C para entornos de trabajo exigentes
Característica 5	Interfaz SATA III 6 Gb/s universal compatible con laptops, desktops y workstations
Característica 6	Escritura sostenida de 510 MB/s ideal para cargas pesadas y flujos de trabajo intensivos