



Domo IP / 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / IR 30 m (98.4 ft) / Wi-Fi / IP66 / AcuSense Lite / Micrófono y Bocina / H.265+

SKU: DS-2CV2141G2-IDW(W) Marca: HIKVISION Categoría: WIFI

\$1,591.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cámara domo IP de 4 megapíxeles con resolución 2560 x 1440 e iluminación mínima de color a 0.005 lux @ (F1.6; AGC ON), diseñada para ofrecer vigilancia detallada en condiciones de baja luminosidad. Incorpora lente de 2.8 mm con ángulo de apertura de 91°, iluminación infrarroja EXIR de 30 m (98.4 ft), filtro ICR mecánico para transición día/noche real y compresión dual H.265+/H.264. La conectividad Wi-Fi con doble antena permite su despliegue en sitios donde la infraestructura cableada es limitada, mientras que la tecnología AcuSense Lite mejora la precisión de la detección de movimiento. Integra micrófono y bocina para audio bidireccional, ranura para Micro SD de hasta 512 GB (memoria no incluida) y soporta SDK para integración con plataformas de terceros. Su carcasa con grado de protección IP66 y rango operativo de -30°C a 60°C garantizan funcionamiento continuo en exteriores adversos.

Características Generales

- Resolución máxima: 4 megapíxeles (2560 x 1440)
- Iluminación mínima: color 0.005 lux @ (F1.6; AGC ON)
- Día/Noche real con filtro ICR
- Lente: 2.8 mm con ángulo de apertura de 91°
- Doble antena Wi-Fi integrada
- Distancia de infrarrojos: 30 m (98.4 ft) EXIR
- Detección de movimiento
- Compresión: H.265+ / H.264
- Audio: micrófono y bocina integrados
- Entradas de alarma: N/A
- Salidas de alarma: N/A
- Entradas de audio externas: N/A
- Salidas de audio externas: N/A
- Puerto de red: 1 (10/100 Mbps)
- Almacenamiento: Micro SD de hasta 512 GB (no incluida)
- Soporta SDK
- Conexión directa a aplicación Hik-Connect
- Accesorios compatibles

Desempeño

Físicas y Eléctricas

- Alimentación: 12 VCC / 10 W
- No soporta PoE
- Fuente de 12 VCC incluida
- Temperatura de operación: -30°C a 60°C
- Uso en exterior: IP66
- Dimensiones: 120 x 120 x 95 mm
- Peso: 593 g

Contenido del Paquete

Unidad principal domo IP

Fuente de alimentación 12 VCC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	AcuSense Lite para reducción de falsas alarmas por movimiento
Característica 2	Audio bidireccional integrado con micrófono y bocina
Característica 3	Visión en color desde 0.005 lux sin necesidad de IR
Característica 4	Almacenamiento local Micro SD hasta 512 GB
Característica 5	Conexión directa a app móvil sin NVR requerido
Característica 6	Fuente de alimentación 12 VCC incluida en el paquete