



SKU: GACB-2 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

para cable auxiliar diseñado para unir racks escalonados, cestas de cables y sistemas Wyr-Grid sin requerir perforación de orificios. Los dientes perforadores de pintura establecen continuidad eléctrica entre secciones del conducto de cable mientras minimizan la generación de residuos metálicos. La configuración dual de tornillos de montaje permite instalación por acceso trasero o frontal, facilitando tanto la implementación como las inspecciones de mantenimiento en infraestructuras de telecomunicaciones. El acabado de zinc proporciona resistencia a la corrosión en entornos de centro de datos y salas de equipos.

Características Generales

- Ancho total: 41.4 mm (1.63 pulg.)
- Profundidad total: 94.2 mm (3.71 pulg.)
- Altura total: 106.1 mm (4.18 pulg.)
- Compatibilidad con sistemas Wyr-Grid
- Instalación sin perforar con continuidad eléctrica
- Diseño para racks de 1.5 y 2 pulgadas
- Cumple con RoHS, UL 467 y CSA 22.2

Desempeño

- Soporte de conductores de conexión a tierra
- Minimización de suciedad metálica durante instalación
- Soporte de conductores de conexión a tierra
- Físicas y Eléctricas
- Acabado: zinc
- Profundidad total: 94.2 mm (3.71 pulg.)
- Racks compatibles: 1.5 y 2 pulgadas
- Certificaciones y Compatibilidad
- UL 467
- CSA 22.2
- Sistemas Wyr-Grid
- Racks escalonados y cestas de cables

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Continuidad eléctrica garantizada mediante dientes perforadores de pintura
Característica 2	Compatibilidad con charolas Wyr-Grid y racks escalonados
Característica 3	Instalación sin perforación que preserva integridad estructural
Característica 4	Opciones de tornillo trasero y delantero para inspección visual
Característica 5	Cumplimiento UL 467, CSA 22.2 y RoHS para instalaciones reguladas
Característica 6	Soporte de conductores de conexión a tierra en salas de telecomunicaciones