



Subrack para Módulos / Capacidad 3 Módulos LP20KMOD / Acero ANSI/TIA RS-310-D / 600 x 1970 x 658 mm / Interior

SKU: LPSUBRACK60K    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: UPS / No Break

\$78,258.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Subrack diseñado para la integración de hasta tres módulos LP20KMOD en racks estándar de centros de datos e instalaciones de telecomunicaciones. Fabricado en acero de primera calidad con acabado de pintura poliéster horneada en color negro semi mate, ofrece resistencia estructural superior y protección contra rayones en entornos de operación continua. Su diseño compacto de 600 x 1970 x 658 mm cumple con el estándar ANSI/TIA RS-310-D, garantizando compatibilidad con infraestructuras rack existentes. El equipo incluye tornillería completa y manual de usuario para facilitar el montaje inmediato sin requerir herramientas especializadas adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Instalación interior en rack estándar</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Capacidad: 3 módulos LP20KMOD por rack</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aplicación: sistemas de respaldo con módulos LP20KMOD</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: acero de alta resistencia, primera calidad</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cumplimiento: estándar ANSI/TIA RS-310-D</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Acabado: negro semi mate, pintura poliéster horneada</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resistencia a rayones por proceso de horneado</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones (An x Al x Pr): 600 x 1970 x 658 mm</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: kg (sin embalaje)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: negro semi mate</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: acero de primera calidad</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: pintura poliéster por proceso de horneado</li><li style='padding: 6px 0;'>Aplicación: interior</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cumplimiento y Estándares</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar: ANSI/TIA RS-310-D</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de instalación: dentro de rack</li><li style='padding: 6px 0;'>Compatibilidad: módulos LP20KMOD</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuerpo metálico del subrack</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillería completa para armado</li><li style='padding: 6px 0;'>Manual de usuario</li></ul></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Integración completa en racks estándar de centro de datos            |
| Característica 2 | Cuerpo de acero de alta resistencia con acabado horneado poliéster   |
| Característica 3 | Capacidad para 3 módulos LP20KMOD en configuración compacta          |
| Característica 4 | Cumplimiento ANSI/TIA RS-310-D para compatibilidad estructural       |
| Característica 5 | Superficie negra semi mate resistente a rayones y desgaste operativo |
| Característica 6 | Incluye tornillería y manual para montaje inmediato                  |