



Subwoofer Activo / 10 Pulgadas / 300W RMS / Down-Firing / Recinto Sellado / Crossover Ajustable 33-200 Hz / Acabado Blanco Mate

SKU: DFS10WT Marca: TRUAUDIO Categoría: Subwoofer

\$15,899.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Subwoofer activo de 10 pulgadas con amplificador interno de 300W RMS, diseñado con configuración down-firing para reproducción de graves profundos y controlados. El recinto sellado incorpora un controlador de papel laminado que minimiza la distorsión y mejora la respuesta transitoria. Integra crossover ajustable de 33-200 Hz con control de fase, permitiendo su sincronización óptima con sistemas de cine en casa o configuraciones de audio de dos canales. Disponible en acabado blanco mate con dimensiones compactas para instalación discreta en espacios residenciales o comerciales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tipo de altavoz: Subwoofer activo de 10" con radiación hacia abajo (down-firing)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Recinto: Sellado con controlador de papel laminado de 10"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Potencia: 300W RMS con amplificador interno integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Rango de frecuencia: 30-200 Hz ajustable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Crossover: 33-200 Hz con control de fase<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Entradas: (2) RCA R/L, (1) entrada LFE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Sensibilidad: 200 mV @ 25 Hz<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Acabado: Blanco mate</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Audio</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Potencia RMS: 300W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango de frecuencia: 30-200 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Crossover ajustable: 33-200 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Control de fase: Integrado<li style='padding: 6px 0;*>Sensibilidad: 200 mV @ 25 Hz</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Configuración Física y Eléctrica</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Configuración: Down-firing<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Recinto: Sellado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Amplificador: Interno<li style='padding: 6px 0;*>Acabado: Blanco mate</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Entradas RCA R/L: (2)<li style='padding: 6px 0;*>Entrada LFE: (1)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Graves profundos y precisos con radiación hacia abajo
Característica 2	Amplificador interno de 300W RMS sin equipo externo
Característica 3	Crossover y control de fase para integración flexible en sistemas
Característica 4	Entradas RCA estéreo y LFE para compatibilidad universal
Característica 5	Rango de frecuencia 30-200 Hz ajustable según ambiente acústico
Característica 6	Recinto sellado con controlador de papel laminado de baja distorsión