



Subwoofer Activo / 12 Pulgadas / 500W RMS / Down-Firing / Recinto Sellado / Crossover 40-200 Hz / Acabado Blanco Mate

SKU: DFS12WT Marca: TRUAUDIO Categoría: Home Theater

\$17,316.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Subwoofer activo de 12 pulgadas con amplificador integrado de 500W RMS, diseñado para aplicaciones de cine en casa y sistemas de audio profesional. El recinto sellado con radiación hacia abajo (down-firing) optimiza la reproducción de frecuencias graves mediante acoplamiento acústico con la superficie de instalación. El controlador de papel laminado de 12 pulgadas ofrece respuesta en frecuencia de 30-200 Hz con crossover paso bajo ajustable continuamente de 40-200 Hz para adaptación precisa a diferentes configuraciones de satélites. El acabado blanco mate antihuellas permite integración estética en espacios residenciales y comerciales con iluminación controlada.</p*></div*><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Tipo de altavoz: Subwoofer activo de 12"</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Configuración de recinto: Radiación hacia abajo (down-firing), sellado</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Controlador: Papel laminado de 12"</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Amplificador integrado: 500W RMS</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Entradas: (2) RCA R/L, (1) entrada LFE</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Sensibilidad de entrada: 200 mV @ 250W</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Crossover: Paso bajo variable continuamente 40-200 Hz</li*><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Respuesta de frecuencia: 30-200 Hz</li*></ul*></div*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Potencia RMS: 500W</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Respuesta de frecuencia: 30-200 Hz</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Crossover: 40-200 Hz variable</li*><li style='padding: 6px 0;*>Sensibilidad: 200 mV @ 250W</li*></ul*></div*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Controlador: 12" papel laminado</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Configuración: Down-firing, sellado</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Acabado: Blanco mate antihuellas</li*></ul*></div*></div*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conectividad</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>(2) Entradas RCA R/L</li*><li style='padding: 6px 0;*>(1) Entrada LFE dedicada</li*></ul*></div*></div*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificador integrado de 500W RMS sin necesidad de equipo externo
Característica 2	Diseño down-firing para distribución uniforme de graves en el espacio
Característica 3	Crossover variable 40-200 Hz para integración precisa con cualquier sistema
Característica 4	Recinto sellado de alta precisión acústica sin resonancias indeseadas
Característica 5	Entradas RCA estéreo y LFE para conectividad flexible
Característica 6	Acabado blanco mate antihuellas para integración discreta en ambientes