



Subwoofer Activo / 12 Pulgadas / 500W RMS / Down-Firing / Recinto Sellado / Crossover 40-200 Hz

SKU: DFS12BK Marca: TRUAUDIO Categoría: Home Theater

\$17,816.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Subwoofer activo de 12 pulgadas con amplificador integrado de 500W RMS, diseñado para aplicaciones de cine en casa y sistemas de audio de alta fidelidad. La configuración down-firing dirige la radiación de baja frecuencia hacia la superficie de apoyo, distribuyendo los graves de manera uniforme en el entorno de escucha. El recinto sellado elimina la turbulencia asociada a puertos de aire, proporcionando respuesta transitoria precisa y control sobre el contenido de baja frecuencia. El crossover variable de 40-200 Hz permite ajustar el punto de corte según las características de los altavoces satélite y las condiciones acústicas de la sala. La respuesta de frecuencia de 30-200 Hz cubre el rango sub-bajo fundamental para reproducción de efectos cinematográficos y contenido musical con extensión grave.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tipo: Subwoofer activo de 12 pulgadas con radiación hacia abajo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Potencia: 500W RMS con amplificador interno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Entradas: 2 RCA R/L, 1 entrada LFE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Sensibilidad: 200 mV @ 250W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Crossover: Paso bajo variable 40-200 Hz<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Respuesta de frecuencia: 30-200 Hz</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Acústico</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Potencia RMS: 500W</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Respuesta de frecuencia: 30-200 Hz</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Crossover: 40-200 Hz ajustable</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Sensibilidad: 200 mV @ 250W</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Configuración Física</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Configuración: Down-firing</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Recinto: Sellado</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Acabado: Negro</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conectividad</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Entradas RCA: 2 (R/L)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Entrada LFE: 1</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificador integrado de 500W RMS sin necesidad de equipo externo
Característica 2	Diseño down-firing para distribución uniforme de graves en el espacio
Característica 3	Crossover ajustable de 40-200 Hz para integración precisa con altavoces principales
Característica 4	Recinto sellado que elimina distorsión por puertos de aire
Característica 5	Entradas RCA estéreo y LFE para compatibilidad con receptores AV
Característica 6	Controlador de papel laminado de 12 pulgadas para respuesta de baja frecuencia