



Subwoofer Amplificado 15In, 1020w, DSP Integrado, Pasabanda

SKU: DXS15MKII Marca: YAMAHA Categoría: Bocinas Activas

\$40,251.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen 1 --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/YAMAHA/DXS12MKII/DXS12MKII.jpg' alt=''> </div> <!-- Sección imagen 2 + texto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/YAMAHA/DXS12MKII/DXS12MKII_2.jpg' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='font-size: 24px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px; text-align: center;*>DESEMPEÑO DE GRAVES IMPACTANTE</div> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;*>Si le gustan los graves prominentes y potentes, los subwoofers autoamplificados de alta salida de la serie DXS se asegurarán de que su audio con un sonido grave acentuado se escuche alto y claro. Con amplificadores de clase D de alta eficiencia y un woofer personalizado alojado en un robusto gabinete de paso de banda de madera contrachapada, los subwoofers DXS son capaces de proporcionar hasta 1020W de impresionante potencia sin distorsiones y con una claridad suprema.</p> </div> </div> <!-- Sección texto + imagen 3 --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;*>Todas las cajas de la serie DXS cuentan con diseño de paso de banda para reducir vibraciones y ruidos no deseados que podrían sabotear el sonido. También hemos diseñado una caja de madera laminada muy duradera que, combinada con la configuración de paso de banda, ha demostrado ser mejor que el diseño tradicional de bass reflex y reduce la distorsión considerablemente, lo que posibilita conseguir un nivel de SPL superior.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/YAMAHA/DXS12MKII/DXS12MKII_4.png' alt=''> </div> </div> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales DXS18</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Altavoz Subwoofer autoamplificado de 18", tipo paso de banda. <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia de salida Dinámica: 1020W / Continua: 800W. <li style='margin-bottom: 5px;*>Nivel máximo de salida SPL de 136 dB. <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores I/O ENTRADA: XLR x2, THRU: XLR x 2 (Full o HPF) <li style='margin-bottom: 5px;*>Procesadoers D-XSUB: BOOST, XTD LF, NORMAL. <li style='margin-bottom: 5px;*>Enfriamiento Convección natural. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación 100V ~ 240V, 50Hz/60Hz. <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de energía 100W. <li style='margin-bottom: 5px;*>Toma de poste 35 mm (profundidad 80 mm) y M20 (profundidad roscada 25 mm). <li style='margin-bottom: 5px;*>Medidas <div style='padding-left: 20px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>W 563 mm (22.2') <li style='margin-bottom: 5px;*>H 683 mm (26.8') <li style='margin-bottom: 5px;*>D 721 mm (28.4') <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso neto 49.7 kg (110lbs). <li style='margin-bottom: 5px;*>Otros Material, acabado, color: madera contrachapada Meranti, revestimiento duradero de poliurea, negro. </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Videos --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>VIDEOS</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-top: 15px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/VgzPPI6Rw_c' allowfullscreen></iframe> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificación clase D de alta eficiencia energética
Característica 2	Woofer personalizado en gabinete paso de banda
Característica 3	Construcción en madera contrachapada laminada
Característica 4	Reducción activa de vibraciones y ruidos parásitos
Característica 5	Respuesta extendida desde 32Hz hasta 120Hz
Característica 6	Potencia máxima de 1020W sin distorsiones