



Subwoofer Amplificado de 12in | Potencia: 800W RMS | Frecuencia: 42Hz-150Hz | 134 dB SPL

SKU: DXS12MKII Marca: YAMAHA Categoría: Bocinas Activas

\$26,428.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Imagen 1 --> <div style="width: 100%; margin-bottom: 30px;"> </div> <!-- Imagen 2 con texto --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="font-size: 24px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;"> <strong style="color: inherit;">Potencia que se siente </div> <p style="font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;"> La serie DXS fue hecha para los ingenieros de audio y los fanáticos de los graves que demandan un sonido consistente y de alta calidad para sus actuaciones en directo o sus eventos DJ, incluso con valores máximos de SPL. </p> </div> <!-- Imagen 3 con texto --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <p style="font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;"> Todas las cajas de la serie DXS cuentan con diseño de paso de banda para reducir vibraciones y ruidos no deseados que podrían sabotear el sonido. También hemos diseñado una caja de madera laminada muy duradera que, combinada con la configuración de paso de banda, ha demostrado ser mejor que el diseño tradicional de bass reflex y reduce la distorsión considerablemente, lo que posibilita conseguir un nivel de SPL superior. </p> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> </div> <!-- Características --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Generales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Tipo de Altavoz: Subwoofer autoamplificado de 12", tipo paso de banda. <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Potencia de salida: Dinámica: 1020W / Continua: 800W. <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Nivel máximo de salida: SPL de 134 dB. <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Conectores I/O: ENTRADA: XLR-3-31 x2, A TRAVÉS: XLR3-32 x 2 (Paralelo a la ENTRADA). <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Procesadoers: D-XSUB: BOOST, XTD LF, NORMAL. <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Enfriamiento: Convección natural. </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones Adicionales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Cono de 12", bobina móvil de 2.5". <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Alimentación: 100V - 240V, 50Hz/60Hz. <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Consumo de energía: 100W. <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Toma de poste: 35 mm (profundidad 80 mm) y M20 (profundidad roscada 25 mm). <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Medidas: <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">D: 570 mm (22.44"). <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Peso neto: 30.0 kg (66.1lbs). <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Otros: Material, acabado, color: madera contrachapada Meranti, revestimiento duradero de poliurea, negro. </div> </div> <!-- Videos --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;">Videos</h3> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/VgzPPI6Rw_c" allowfullscreen> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño paso de banda que reduce distorsión significativamente
Característica 2	Construcción en madera contrachapada con revestimiento de poliurea
Característica 3	Conectividad XLR balanceada para integración profesional
Característica 4	SPL máximo de 134 dB para graves impactantes
Característica 5	Respuesta extendida desde 42 Hz para frecuencias subgraves profundas
Característica 6	Rendimiento superior a diseños tradicionales bass reflex