

Sin imagen disponible

Subwoofer Car Audio / 13.5 pulgadas / 600 W RMS / 4 Ohm / Excursión Lineal 15.5 mm / Caja Sellada o con Puerto

SKU: 10-03211-00 Marca: JL AUDIO Categoría: Subwoofers

\$13,244.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Subwoofer de 13.5 pulgadas diseñado para sistemas de car audio que demandan graves profundos, precisos y controlados. Entrega 600 W RMS continuos con una impedancia de 4 Ohm, sensibilidad de 87.9 dB (1 W/1 m) y una frecuencia de resonancia de 23.66 Hz que permite extender la respuesta de bajos con autoridad. El cono de polipropileno relleno de minerales proporciona rigidez estructural y amortiguación interna, reduciendo resonancias no deseadas. Su motor de gran tamaño gestiona la potencia con baja distorsión y estabilidad térmica, mientras que la excursión lineal de 15.5 mm garantiza movimiento controlado del diafragma. Los parámetros Thiele-Small detallados (Qts de 0.435) facilitan el diseño de cajas selladas o con puerto según los requerimientos de respuesta acústica del instalador.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Acústico</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 10px;*>• Potencia RMS: 600 W<li style='margin-bottom: 10px;*>• Impedancia: 4 Ohm<li style='margin-bottom: 10px;*>• Sensibilidad: 87.9 dB (1 W/1 m)<li style='margin-bottom: 10px;*>• Frecuencia de resonancia (Fs): 23.66 Hz<li style='margin-bottom: 10px;*>• Factor de calidad total (Qts): 0.435<li style='margin-bottom: 10px;*>• Excursión lineal (Xmax): 15.5 mm• Diámetro: 13.5 pulgadas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Mecánicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 10px;*>• Motor de gran tamaño para manejo térmico elevado<li style='margin-bottom: 10px;*>• Excursión controlada para baja distorsión• Configuración: Caja sellada o con puerto</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Subwoofer de 13.5 pulgadas</div></div></div></div>