



Sujetador de Seguridad RF / Frecuencia 8.2 MHz / Diámetro Ajustable 100.5 a 102.5 mm / Alarma 95 dB / Detección 1.5 m

SKU: T704/B Marca: Century Categoría: Accesorios EAS

\$56.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sujetador de seguridad RF desechable diseñado para la protección de mercancía en puntos de venta mediante sistemas EAS de frecuencia 8.2 MHz. Integra alarma acústica de 95 dB con indicador LED parpadeante que activa la detección en proximidad de antenas a distancias de 90 cm a 1.5 m. Su mecanismo de ajuste flexible permite fijar productos con diámetro entre 100.5 y 102.5 mm, mientras que su construcción compacta de 128 x 35 mm facilita la aplicación en artículos de tamaño medio. Incluye código de barras disuasivo no funcional y batería CR2450 con autonomía superior a 3 años, con alerta visual de reemplazo mediante secuencia de 10 parpadeos LED.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Frecuencia de operación: 8.2 MHzDimensiones: 128 x 35 mm (diámetro ajustable)Rango de ajuste: 100.5 a 102.5 mmColor: gris neutroDistancia máxima entre antenas: 140 a 160 cmAlarma integrada: 95 dB con LED parpadeanteAlcance máximo de detección: 90 cmDistancia de detección cercana: 1.5 mMaterial: papelTipo: desechableLock: estándarCódigo de barras incluido: sí (disuasivo, no utilizable)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Frecuencia: 8.2 MHzAlcance máximo: 90 cmDistancia de detección: cercana a 1.5 mDistancia máxima entre antenas: 140 a 160 cmAlarma: 95 dB con LED parpadeante</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Dimensiones: 128 x 35 mmRango de ajuste: 100.5 a 102.5 mmColor: grisMaterial: papelBatería: CR2450Vida útil de batería: ≥3 añosIndicación de baja batería: LED parpadea 10 veces</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Condiciones de Operación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Temperatura: 0 a 40 °C (32 a 104 °F)Humedad: 20 a 85% sin condensaciónLock: estándarTipo: desechableCódigo de barras: sí (disuasivo)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alarma acústica de 95 dB con LED parpadeante de alerta visual
Característica 2	Frecuencia RF de 8.2 MHz compatible con sistemas EAS estándar
Característica 3	Ajuste flexible para productos de 100.5 a 102.5 mm de diámetro
Característica 4	Batería CR2450 con vida útil 3 años e indicador de baja carga
Característica 5	Diseño desechable con código de barras disuasivo integrado
Característica 6	Operación estable de 0 a 40 °C (32 a 104 °F) y 20-85% HR