



Sujetador de cables / 2x coaxial 1/2 pulgada / Montaje angular / Acero inoxidable 304 / -40°C a +85°C

SKU: SHK-12-2-P Marca: ANDREW / COMMSCOPE Categoría: Accesorios

\$239.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;'>Sujetador profesional para infraestructura de telecomunicaciones</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.2rem;'>Este sistema de sujeción permite la instalación segura de dos cables coaxiales de 1/2 pulgada en configuración de doble pila, optimizando el espacio en torres, mástiles y infraestructura de redes. El diseño incluye adaptador angular y hardware M8 para montaje versátil en diversas orientaciones. Fabricado con acero inoxidable 304 y plástico ingenieril de alta resistencia, garantiza durabilidad superior en condiciones ambientales extremas. Su construcción ha sido validada con pruebas de vibración de 4 horas en frecuencia resonante, asegurando estabilidad mecánica en aplicaciones críticas de telecomunicaciones, incluyendo compatibilidad con despliegues de fibra óptica, cables híbridos y sistemas de potencia.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 1.2rem; margin-bottom: 1.5rem;'>Capacidad para 2 cables coaxiales de 1/2 pulgada en configuración de doble pilaInstalación angular con adaptador incluido para mayor flexibilidad de montajeAbrazadera de compuesto con hardware M8 para fijación seguraConstrucción en acero inoxidable 304 y plástico ingenieril de alta resistenciaResistencia validada a vibraciones: 4 horas en frecuencia resonanteRango operativo de temperatura: -40°C a +85°CCompatibilidad con despliegues de fibra óptica, cable híbrido y sistemas de potencia<h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.75rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Capacidad de cables</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>2 cables coaxiales de 1/2'</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Rango de diámetro</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>15.2 - 16.3 mm
(0.598 - 0.642 pulgadas)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Tipo de montaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Angular con adaptador incluido</div></div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Hardware de fijación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>M8 integrado</div></div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Materiales</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Acero inoxidable 304
Plástico ingenieril</div></div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Resistencia a vibraciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>4 horas en frecuencia resonante</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Rango de temperatura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-40°C a +85°C</div></div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Fibra óptica, híbrido y potencia</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación simultánea de dos cables coaxiales de 1/2 pulgada
Característica 2	Adaptador angular incluido para montaje versátil en cualquier orientación
Característica 3	Acero inoxidable 304 con plástico ingenieril para máxima resistencia ambiental
Característica 4	Hardware M8 integrado para fijación segura y estable
Característica 5	Resistencia validada a vibraciones en frecuencia resonante durante 4 horas
Característica 6	Operación confiable en temperaturas extremas de -40°C a +85°C