



Sujetador de Presión / Acero Inoxidable / 1/2 Pulgada / 13.7-16.3 mm / -40°C a +85°C / Paquete 10 pzas

SKU: SSH-12 Marca: ANDREW / COMMSCOPE Categoría: Accesorios

\$1,045.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El sujetador de presión para cable coaxial de 1/2 pulgada es una solución profesional para organizar y asegurar cables Heliax en infraestructuras de telecomunicaciones y redes. Fabricado con acero inoxidable de alta calidad, ofrece durabilidad superior frente a condiciones ambientales adversas. Su diseño optimizado garantiza un efecto DTF y pérdida de retorno mínimos de tan solo 0.1 dB, preservando la integridad de la señal. La construcción robusta permite operación continua en un amplio rango térmico y resistencia prolongada a vibraciones en frecuencia de resonancia.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Construcción de acero inoxidable resistente a la corrosiónCompatible con cables de 13.716 mm a 16.256 mm (0.540 in a 0.640 in)Efecto DTF y pérdida de retorno de 0.1 dBAltura máxima de apilamiento de 3 unidadesResistencia a vibraciones de 4 horas a frecuencia de resonanciaOperación en temperaturas de -40°C a +85°C<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tamaño Nominal</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>1/2 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Diámetro Compatible Máximo</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>16.256 mm | 0.640 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Diámetro Compatible Mínimo</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>13.716 mm | 0.540 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>66.00 mm | 2.60 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Anchura</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>22.80 mm | 0.90 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Efecto DTF / Retorno</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>>0.1 dB</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Altura de Apilamiento</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>Máximo 3 unidades</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Resistencia a Vibraciones</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>4 horas a frecuencia de resonancia</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango de Temperatura</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>-40°C a +85°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>Acero inoxidable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cantidad por Paquete</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>10 piezas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable resistente a la corrosión
Característica 2	Efecto DTF y retorno de solo 0.1 dB
Característica 3	Apilamiento máximo de 3 unidades
Característica 4	Resistencia a vibraciones de 4 horas
Característica 5	Rango de temperatura -40°C a +85°C
Característica 6	Compatible con cables de 13.716 a 16.256 mm