



Sujetador de Presión / Cable Heliax 7/8" / Acero Inoxidable / Snap-In / Paquete 10 pzas / -40°C a +85°C

SKU: SSH-78 Marca: ANDREW / COMMSCOPE Categoría: Accesorios

\$1,254.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sujetador de presión diseñado para cables Heliax de 7/8 pulgada, fabricado en acero inoxidable de alta durabilidad para entornos exigentes. Su mecanismo snap-in permite instalaciones rápidas y seguras en infraestructuras de telecomunicaciones. El paquete de 10 piezas optimiza proyectos de escalado, reduciendo tiempos de despliegue en torres, centros de datos y redes de distribución. Resiste condiciones extremas de temperatura y corrosión, garantizando estabilidad mecánica superior al doble del peso nominal del cable.

Características Principales

- Acero inoxidable con resistencia a corrosión superior a 500 horas en cámara de niebla salina
- Capacidad de carga: soporta el doble del peso del cable estándar
- Mecanismo snap-in para instalación manual rápida sin herramientas
- Compatible con herramienta SHT4 para montaje acelerado en campo
- Apilable hasta 3 niveles para máxima densidad de cableado
- Rango térmico operativo: -40°C a +85°C (-40°F a +185°F)

Especificaciones Técnicas

Generales

Tipo de sujetador: Snap-in hanger

Cables por sujetador: 1

Color: Plata

Material: Acero inoxidable

Altura máxima apilable: 3 niveles

Cantidad: 10 piezas por paquete

Mecánicas y Ambientales

Resistencia a corrosión: Mínimo 500 horas sin degradación (cámara de niebla salina)

Montaje: Escalera de cable perforada de 3/4"

Temperatura operativa: -40°C a +85°C (-40°F a +185°F)

Vibración: 4 horas a frecuencia resonante

Capacidad de resistencia: Doble peso del cable estándar

Compatibilidad: Cable compatible: Heliax 7/8"

Herramienta instalación: SHT4

Tipo de instalación: Presión snap-in

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia corrosión 500+ horas en niebla salina
Característica 2	Soporta doble peso del cable estándar
Característica 3	Instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 4	Compatible con herramienta SHT4 para montaje eficiente
Característica 5	Apilable hasta 3 niveles para organización vertical
Característica 6	Temperatura operativa extrema -40°C a +85°C