



Sujetador final para paneles solares / Aluminio anodizado / Ajuste 25-40 mm / Riel 21 / 0.98-1.57 pulgadas

SKU: EPLECSNTAL50 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$38.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;'>Sujetador final para montaje de paneles solares en riel 21</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.5rem;'>Este sujetador final está diseñado específicamente para asegurar paneles solares en estructuras de montaje con riel 21. Fabricado en aluminio anodizado, ofrece una solución robusta frente a condiciones ambientales adversas, incluyendo alta humedad, salinidad y exposición prolongada a rayos UV. El mecanismo de ajuste universal permite adaptarse a módulos fotovoltaicos con espesores entre 25 y 40 mm (0.98 a 1.57 pulgadas), facilitando la estandarización de inventario en proyectos de diversas escalas. Su diseño mecánico prioriza la rapidez de instalación sin comprometer la seguridad estructural del sistema.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 1.25rem; margin-bottom: 1.5rem;'>Construcción en aluminio anodizado para máxima durabilidadInstalación sencilla y segura en rieles de montaje estándarExcelente resistencia a la corrosión en entornos severosRango de ajuste: 25-40 mm (0.98-1.57 pulgadas)Compatibilidad verificada con perfil riel 21Diseño mecánico optimizado para aplicaciones fotovoltaicas<h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 1rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.25rem;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Aluminio anodizado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.25rem;'>Rango de ajuste</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>25-40 mm / 0.98-1.57 pulgadas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.25rem;'>Compatibilidad de riel</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Riel 21</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.25rem;'>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Sujetador final</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.25rem;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Montaje de paneles solares</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida y segura en rieles de montaje
Característica 2	Resistencia extrema a la corrosión ambiental
Característica 3	Ajuste universal para módulos de 25 a 40 mm
Característica 4	Diseño optimizado para sistemas fotovoltaicos
Característica 5	Material de aluminio anodizado de alta durabilidad
Característica 6	Compatibilidad certificada con perfil riel 21