



Sujetador final para paneles solares / 30 mm y 35 mm / Riel 5 y 8 / Aluminio anodizado

SKU: EPLECN230/35 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$27.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'\>Este sujetador final está diseñado para el montaje seguro de paneles solares en estructuras de riel. Ofrece compatibilidad dual con perfiles de 5 mm y 8 mm, adaptándose a diferentes configuraciones de instalación. Fabricado en aluminio anodizado, garantiza durabilidad prolongada en condiciones de exterior. Las dimensiones de 30 mm y 35 mm permiten versatilidad en el ajuste de diversos espesores de panel. Su diseño optimizado facilita una instalación rápida que reduce tiempos de montaje en campo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Compatible con rieles de 5 mm y 8 mmAluminio anodizado para mayor durabilidadInstalación rápida y segura en rielesResistencia a la corrosión en exterioresDiseño optimizado para montaje eficienteDoble dimensión: 30 mm y 35 mm<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'\><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>Aluminio anodizado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>30 mm y 35 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>Riel 5 mm y 8 mm</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con rieles de 5 y 8 mm
Característica 2	Aluminio anodizado para mayor durabilidad
Característica 3	Instalación rápida y segura en rieles
Característica 4	Resistencia a la corrosión en exteriores
Característica 5	Diseño optimizado para montaje eficiente
Característica 6	Doble dimensión 30 mm y 35 mm