



Sujetador Final para Panel Solar / Diámetro 35 mm / Compatibilidad Rieles 5 y 8 mm / Aluminio Anodizado

SKU: EPLECN235L50 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$31.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='margin-bottom: 30px;'\><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Sujetador final diseñado para el anclaje de paneles solares en estructuras de montaje con riel. Su diámetro de 35 mm garantiza un ajuste preciso en la terminación del perfil, evitando deslizamientos y asegurando la estabilidad del conjunto. Fabricado en aluminio anodizado, ofrece resistencia a la corrosión en condiciones ambientales exigentes, prolongando la vida útil de la instalación. Es compatible con rieles de 5 mm y 8 mm, lo que permite su uso en distintas configuraciones de soporte sin requerir adaptadores adicionales. El diseño optimizado facilita la instalación y reduce los tiempos de montaje en campo, manteniendo la integridad estructural bajo carga continua.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'\><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Diámetro de 35 mm para ajuste perfectoCompatibilidad con rieles de 5 mm y 8 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\><li style='margin-bottom: 8px;'\>Diámetro: 35 mm<li style='margin-bottom: 8px;'\>Compatibilidad: Rieles de 5 mm y 8 mm<li style='margin-bottom: 8px;'\>Resistencia: Alta para soporte estructural</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\><li style='margin-bottom: 8px;'\>Material: Aluminio anodizado<li style='margin-bottom: 8px;'\>Acabado: Anodizado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\><li style='margin-bottom: 8px;'\>Sujetador final para panel solar</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste preciso de 35 mm para fijación firme de paneles
Característica 2	Compatible con perfiles de riel de 5 mm y 8 mm
Característica 3	Aluminio anodizado contra corrosión en exteriores
Característica 4	Acabado anodizado que extiende vida útil estructural
Característica 5	Diseño simplificado que reduce tiempo de montaje
Característica 6	Alta resistencia mecánica para carga estructural continua