



Sujetador final / 35 mm / Aluminio anodizado y acero inoxidable / Riel 3 y 7 / 11 N·m / 1.15 ft

SKU: EPL-ECG2-35R Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$15.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Este sujetador final de 35 mm está diseñado para asegurar paneles solares en estructuras de montaje con rieles 3 y 7. Fabricado con aluminio anodizado y acero inoxidable, ofrece durabilidad superior en entornos exteriores expuestos a condiciones climáticas adversas. El torque recomendado de 11 N·m garantiza una fijación firme que mantiene la integridad estructural a lo largo del tiempo. Su diseño permite adaptaciones personalizadas en configuraciones de montaje no estándar, respondiendo a necesidades específicas de proyectos de energía solar residencial, comercial o industrial.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;*>Construcción en aluminio anodizado y acero inoxidable para máxima resistencia a la corrosiónTorque de instalación especificado: 11 N·m para seguridad estructural óptimaCompatibilidad dual con perfiles de riel 3 y riel 7Instalación con herramienta estándar: llave hexagonal de 6 mmDimensiones de sujeción: 35 mm (1.38 pulgadas / 0.115 pies)Rendimiento validado para condiciones climáticas extremasFlexibilidad para integración en estructuras de montaje personalizadas<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Aluminio anodizado / Acero inoxidable</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Dimensión de sujeción</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>35 mm / 1.38 in / 0.115 ft</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Torque recomendado</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>11 N·m</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Compatibilidad de riel</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Riel 3 y Riel 7</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Herramienta requerida</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Llave hexagonal 6 mm</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Aplicación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Montaje personalizado de paneles solares</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Resistencia ambiental</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Condiciones climáticas extremas</div></div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 20px; padding: 12px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); font-size: 13px; opacity: 0.9;*>Nota de aplicación: El uso de piezas individuales fuera de kits para armado de estructuras a medidas requiere validación técnica por parte del responsable de ingeniería de montaje.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resiste condiciones climáticas extremas sin degradación
Característica 2	Torque definido de 11 N·m para fijación segura
Característica 3	Compatible con rieles estándar 3 y 7
Característica 4	Fabricado en aluminio anodizado y acero inoxidable
Característica 5	Requiere llave hexagonal de 6 mm para instalación
Característica 6	Diseñado para configuraciones de montaje personalizadas