



SKU: EPLMC5NTAL50 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Montajes para Módulos por Partes

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sujetador intermedio: Este sujetador intermedio está fabricado en aluminio anodizado de alta calidad, diseñado específicamente para el montaje seguro de paneles solares en sistemas de riel estándar de 21 mm. Su construcción robusta garantiza una durabilidad superior en condiciones ambientales exigentes, mientras que su mecanismo de ajuste universal de 25-40 mm permite adaptarse a múltiples espesores de módulos fotovoltaicos sin necesidad de componentes adicionales. La instalación se realiza de forma rápida y segura, reduciendo los tiempos de montaje en campo. Su excelente resistencia a la corrosión y oxidación lo convierte en una solución confiable para proyectos solares residenciales, comerciales e industriales.

Características principales:

- Material:** Aluminio anodizado para máxima durabilidad estructural.
- Instalación:** Sencilla y segura en rieles de montaje estándar.
- Resistencia:** Excelente resistencia a la corrosión y oxidación prolongada.
- Rango de ajuste:** Universal: 25-40 mm para múltiples aplicaciones.
- Compatibilidad:** Especifica con riel de montaje de 21 mm.
- Diseño:** Optimizado para soporte y fijación de paneles solares.

Especificaciones técnicas:

Parámetro	Valor
Tamaño	21 x 1280 x 260 mm
Peso	~500 g
Materiales	Aluminio anodizado / Plástico ABS
Acabados	Superficie pulida / Pintura electrocoat
Resistencia	Clase A (alta)
Oxidación	Clase 1 (muy baja)

Aplicaciones:

- Montaje de sistemas fotovoltaicos.
- Soporte para paneles solares.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio anodizado para máxima durabilidad
Característica 2	Instalación rápida y segura en rieles
Característica 3	Resistencia avanzada a corrosión y oxidación
Característica 4	Ajuste universal 25-40 mm versátil
Característica 5	Compatible con riel de montaje estándar 21 mm
Característica 6	Diseño optimizado para soporte de paneles solares