



Sujetador Intermedio / 30 mm / Rieles 5 y 8 / Aluminio Anodizado / Montaje Solar

SKU: EPLMCN230 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$27.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'> <p style='margin-bottom: 16px; color: inherit;'>Este sujetador intermedio de 30 mm está diseñado para asegurar paneles solares en rieles de montaje de aluminio. Es compatible con los perfiles 5 y 8, ofreciendo versatilidad en distintas configuraciones de instalación. Fabricado en aluminio anodizado de alta resistencia, proporciona estabilidad estructural superior y durabilidad prolongada incluso en condiciones ambientales exigentes. Su diseño robusto simplifica la instalación en proyectos industriales y comerciales, reduciendo tiempos de montaje y asegurando el posicionamiento preciso de los módulos fotovoltaicos.</p> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'> <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Sujetador intermedio de 30 mm para rieles de montaje solar <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Compatibilidad dual co@ riel 5 y 8 de aluminio <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Material: aluminio anodizado de alta resistencia <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Diseño robusto para estabilidad y durabilidad superiores <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Óptimo para aplicaciones industriales y comerciales <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Instalación simplificada en sistemas de montaje fotovoltaico <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Producto</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Sujetador Intermedio</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Altura</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>30 mm</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Rieles 5 y 8 de aluminio</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Aluminio anodizado de alta resistencia</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Instalaciones industriales y comerciales</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Sistema</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Montaje de paneles solares</div> </div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con rieles 5 y 8 de aluminio
Característica 2	Aluminio anodizado de alta resistencia
Característica 3	Diseño robusto para estabilidad superior
Característica 4	Ideal para instalaciones industriales y comerciales
Característica 5	Fácil integración en sistemas de montaje solar
Característica 6	Durabilidad garantizada en entornos exigentes