



Sujetador Intermedio para Panel Solar / Riel 5 y 8 / Aluminio Anodizado / 35 mm

SKU: EPLMCN235RL50 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$34.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Sujetador intermedio diseñado para el montaje de paneles solares en estructuras de riel 5 y 8. Fabricado en aluminio anodizado, ofrece alta resistencia a la corrosión y durabilidad en condiciones de exterior severas. Sus dimensiones de 35 mm garantizan un ajuste preciso que minimiza movimientos indeseados del panel. La configuración intermedia optimiza la distribución de cargas mecánicas a lo largo del riel, reduciendo puntos de tensión concentrada. Su diseño permite una instalación ágil sin requerir herramientas especializadas, acelerando los tiempos de despliegue en campo.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 18px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatibilidad con riel 5 y 8Fabricado en aluminio anodizado duraderoDimensiones de 35 mm para ajuste precisoDiseño intermedio para soporte óptimoResistencia a condiciones climáticas extremasFácil instalación sin herramientas especializadas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas y de Materiales</h3><ul style='padding-left: 18px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Material: Aluminio anodizadoDimensiones: 35 mmTipo: Sujetador intermedioAplicación: Montaje de paneles solares</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 18px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Sujetador intermedio para panel solar</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad dual con perfiles de riel 5 y 8
Característica 2	Aluminio anodizado para resistencia a la corrosión prolongada
Característica 3	Ajuste preciso de 35 mm para fijación estable
Característica 4	Diseño intermedio que distribuye la carga de soporte óptimamente
Característica 5	Resistencia a condiciones climáticas extremas en exterior
Característica 6	Instalación simplificada sin herramientas especializadas