



Sujetador Intermedio / 35 mm / Riel 5 y 8 mm / Aluminio Anodizado / Montaje Paneles Solares

SKU: EPLMCN235L50 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$26.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Sujetador intermedio diseñado para el montaje profesional de paneles solares en sistemas de riel 5 y 8 mm. Fabricado en aluminio anodizado de alta durabilidad, ofrece resistencia superior a la corrosión y condiciones climáticas adversas. Su dimensión de 35 mm garantiza un ajuste exacto entre componentes, distribuyendo cargas de manera uniforme para maximizar la estabilidad estructural de la instalación fotovoltaica. El diseño intermedio optimiza el soporte entre módulos, reduciendo puntos de flexión y asegurando la integridad del sistema a largo plazo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0; margin: 0 0 24px 0;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;'>●Compatibilidad dual con perfiles de riel de 5 mm y 8 mm<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;'>●Construcción en aluminio anodizado para máxima durabilidad<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;'>●Altura de 35 mm para ajuste dimensional preciso<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;'>●Configuración intermedia para distribución óptima de cargas<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;'>●Instalación simplificada que reduce tiempos de montaje<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Sujetador Intermedio</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Producto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Sujetador Intermedio</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Aluminio Anodizado</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Dimensión Principal</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>35 mm</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad de Riel</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>5 mm y 8 mm</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aplicación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Montaje de Paneles Solares</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Variantes Disponibles</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Consultar modelos adicionales</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; margin-top: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Nota de Producto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px;'>Disponibilidad de modelos adicionales sujeta a consulta con el fabricante. Verificar compatibilidad con el perfil de riel específico de su instalación fotovoltaica antes de la adquisición.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad dual con riel 5 y 8 mm
Característica 2	Aluminio anodizado anticorrosión
Característica 3	Ajuste preciso de 35 mm de altura
Característica 4	Soporte estructural intermedio reforzado
Característica 5	Resistencia a condiciones climáticas extremas
Característica 6	Instalación rápida en sistemas fotovoltaicos