

Sin imagen disponible

Sujetador Intermedio / Aluminio Anodizado / 40 mm / Carga 500 kg

SKU: EPLMCN240L50 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$45.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sujetador intermedio fabricado en aluminio anodizado de 40 mm, diseñado para aplicaciones de infraestructura eléctrica y soporte de cables en entornos industriales. Su construcción ofrece alta resistencia a la corrosión y oxidación, asegurando durabilidad en condiciones de humedad y exposición ambiental. La capacidad de carga de hasta 500 kg permite su uso en tramos de cableado de peso considerable. El perfil ergonómico facilita la manipulación e instalación por parte del personal de mantenimiento. Es compatible con diversas configuraciones de redes eléctricas y sistemas de distribución de media y baja tensión.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Sujetador intermedio anodizado 40 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: aluminio anodizado duradero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistente a corrosión y oxidación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad con múltiples configuraciones eléctricas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de carga hasta 500 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de carga: hasta 500 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a corrosión y oxidación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible con múltiples configuraciones eléctricas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: aluminio anodizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 40 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño ergonómico para fácil instalación</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Sujetador intermedio anodizado 40 mm</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga operativa hasta 500 kg para aplicaciones industriales exigentes
Característica 2	Aluminio anodizado resistente a corrosión y oxidación prolongada
Característica 3	Diseño ergonómico que agiliza la instalación en campo
Característica 4	Compatible con múltiples configuraciones de cableado eléctrico
Característica 5	Acabado anodizado que mantiene integridad estructural bajo estrés
Característica 6	Reducción de mantenimiento por inmunidad a ambientes húmedos