



Sujetador Mariposa / 1/8" x 3" (3 x 76 mm) / Acabado Anticorrosión / Uso Estructural / Exteriores

SKU: PAEL-018-300 Marca: INDEX Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$6.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sujetador mariposa de 1/8" x 3" (3 x 76 mm) diseñado para aplicaciones estructurales en entornos exteriores e interiores. Fabricado con acabado anticorrosión que garantiza resistencia prolongada frente a condiciones climáticas adversas. Su diseño universal permite la instalación en hormigón, madera y otros sustratos constructivos sin requerir herramientas especializadas. Compatible con sistemas de anclaje estándar, facilita el montaje de barandillas, marcos de puertas y ventanas, carteles, cuadros y estructuras en edificios en construcción. Ofrece resistencia mecánica superior para cargas estructurales en aplicaciones residenciales y comerciales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño universal para múltiples aplicaciones estructurales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia superior para instalaciones en hormigón y madera<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación segura y duradera en exteriores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con sistemas de anclaje estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado anticorrosión para larga durabilidad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fácil montaje sin herramientas especializadas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 1/8" (3 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 3" (76 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Anticorrosión</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Barandillas de madera<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carteles e instalación de cuadros<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Edificios en construcción<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estructuras de casa de madera<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Marcos de puerta y ventana<li style='padding: 6px 0;'>Hormigón</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ventajas de Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sin herramientas especializadas<li style='padding: 6px 0;'>Compatible con anclajes estándar<li style='padding: 6px 0;'>Montaje rápido en múltiples sustratos</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño universal para múltiples aplicaciones estructurales
Característica 2	Resistencia superior en hormigón y madera
Característica 3	Instalación segura y duradera en exteriores
Característica 4	Compatibilidad con sistemas de anclaje estándar
Característica 5	Acabado anticorrosión para larga durabilidad
Característica 6	Montaje sin herramientas especializadas