



Sujetador Plástico para Cable Coaxial / 1/2 in / Doble Canal / Varilla 3/8' o M10 / Paquete 10 Piezas

SKU: CB-12 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios

\$99.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Los sujetadores plásticos para cable coaxial son dispositivos diseñados para asegurar y organizar cables coaxiales en instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y de redes. Estos sujetadores cumplen funciones de fijación y sujeción, organización del cableado, prevención de daños mecánicos, facilitación de la instalación y reducción de interferencias. Fabricados en plástico resistente con certificación ISO 9001:2015, permiten el montaje de hasta dos cables coaxiales de 1/2 pulgada nominal simultáneamente, optimizando la densidad de cableado en torres, racks y infraestructura de telecomunicaciones. El diseño ergonómico permite una instalación rápida y segura en varillas roscadas de 3/8 pulgada o métrica M10 estándar, sin requerir herramientas especializadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Plástico resistente de larga durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad: 2 cables coaxiales simultáneos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de ajuste: 0.591-0.65 in (15-16.5 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tamaño nominal de cable: 1/2 in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje: Varilla roscada 3/8' o M10 (no incluida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cables recomendados: CH35, CH50, CH65, CH80, CH95, CH120<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumplimiento: ISO 9001:2015</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad de sujeción: 2 cables coaxiales
Tamaño nominal cable: 1/2 in
Diámetro máximo exterior: 0.65 in (16.5 mm)
Diámetro mínimo exterior: 0.591 in (15 mm)
Cables compatibles: CH35, CH50, CH65, CH80, CH95, CH120</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Montaje</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Plástico resistente
Diseño: Ergonómico para instalación rápida
Tipo de montaje: Varilla roscada 3/8' o M10
Varilla no incluida
Certificación: ISO 9001:2015</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cantidad: 10 sujetadores plásticos
Modelo: CB12
Nota: Varilla roscada de montaje no incluida</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sujeta 2 cables coaxiales simultáneamente para mayor densidad de cableado
Característica 2	Material plástico resistente con certificación ISO 9001:2015
Característica 3	Rango de ajuste 0.591-0.65 in (15-16.5 mm) para diferentes diámetros
Característica 4	Montaje en varilla roscada 3/8' o M10 sin herramientas especializadas
Característica 5	Diseño ergonómico que acelera la instalación y reduce fatiga
Característica 6	Compatible con cables CH35, CH50, CH65, CH80, CH95 y CH120