



Sujetador Plástico para Cable Coaxial / 7/8" / Doble Capacidad / Montaje Varilla 3/8" o M10 / Rango 1.063 a 1.122"

SKU: CB-78 Marca: TOWERS Categoría: Montajes y Divisores

\$237.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los sujetadores plásticos para cable coaxial son dispositivos diseñados para asegurar y organizar cables coaxiales en instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y de redes. Estos sujetadores cumplen funciones de fijación y sujeción, organización del cableado, prevención de daños mecánicos, facilitación de la instalación y reducción de interferencias. El modelo permite sujetar hasta dos cables coaxiales de 7/8" de forma simultánea, optimizando la densidad de cableado en torres y infraestructura vertical. El montaje se realiza mediante varilla roscada de 3/8" o M10, no incluida, con compatibilidad para hangers CH35, CH50, CH65, CH80, CH95 y CH120.

Características Generales

- Capacidad de cables: 2 cables coaxiales simultáneamente
- Tamaño nominal de cable: 7/8"
- Rango de diámetro exterior: 1.063" a 1.122" (27 mm a 28.5 mm)
- Montaje: Varilla roscada 3/8" o M10 (no incluida)
- Hangers recomendados: CH35, CH50, CH65, CH80, CH95, CH120
- Cumplimiento normativo: ISO 9001:2015 y RoHS
- Material: Plástico duradero y resistente
- Especificaciones Físicas
- Capacidad: 2 cables
- Tamaño nominal: 7/8"
- Diámetro mín.: 1.063" (27 mm)
- Diámetro máx.: 1.122" (28.5 mm)
- Varilla roscada: 3/8" o M10
- Varilla incluida: No
- Hangers compatibles: CH35, CH50, CH65, CH80, CH95, CH120
- Cumplimiento y Contenido
- Certificaciones: ISO 9001:2015, RoHS
- Cantidad: Paquete de 10 sujetadores

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sujeta 2 cables coaxiales simultáneamente para mayor densidad de instalación
Característica 2	Material plástico resistente a condiciones ambientales exteriores
Característica 3	Montaje en varilla roscada 3/8" o M10 para fijación estructural segura
Característica 4	Rango de diámetro 27 mm a 28.5 mm para cables de 7/8"
Característica 5	Cumplimiento ISO 9001:2015 y RoHS para instalaciones normativas
Característica 6	Compatible con hangers CH35, CH50, CH65, CH80, CH95 y CH120