



Sujetador Plástico para Cable Coaxial / Doble / 1-5/8" a 2" (51 mm) / Varilla Roscada 3/8" o M10 / Paquete de 10 Piezas

SKU: CB158 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios

\$504.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los sujetadores plásticos para cable coaxial son dispositivos diseñados para asegurar y organizar cables coaxiales en instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y de redes. Este modelo permite la fijación simultánea de dos cables coaxiales mediante un diseño de doble canal, optimizando el espacio en torres de comunicación, racks y ductos. El rango de sujeción abarca desde 1.929 pulgadas (49 mm) hasta 2 pulgadas (51 mm) de diámetro exterior, ofreciendo compatibilidad con diversos calibres de cable coaxial. La instalación se realiza sobre varilla roscada de 3/8 pulgadas o métrica M10, facilitando el montaje en estructuras verticales y horizontales. El material plástico cumple con certificaciones ISO 9001:2015 y RoHS, garantizando durabilidad y ausencia de sustancias restrictivas en entornos profesionales.

Características Generales

- Tipo:** Sujetador plástico para cable coaxial
- Cantidad de cables a sujetar:** 2 cables
- Tamaño nominal del cable:** 1-5/8 pulgadas
- Tamaño máximo exterior:** 2 pulgadas | 51 mm
- Tamaño mínimo exterior:** 1.929 pulgadas | 49 mm
- Montaje:** Varilla roscada de 3/8 pulgadas o M10 (no incluida)
- Material:** Plástico
- Certificaciones:** ISO 9001:2015, RoHS
- Cantidad por paquete:** 10 piezas

Desempeño

- Cantidad de cables:** 2 coaxiales simultáneos
- Rango de sujeción:** 1.929" a 2" (49 a 51 mm)
- Función:** Fijación, organización y prevención de daños

Físicas y Eléctricas

- Material:** Plástico duradero
- Tamaño nominal:** 1-5/8 pulgadas
- Montaje:** Varilla roscada 3/8" o M10
- Certificaciones:** ISO 9001:2015, RoHS

Contenido del Paquete

- Sujetadores plásticos:** 10 piezas
- Varilla roscada:** No incluida

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación simultánea de dos cables coaxiales en una sola pieza
Característica 2	Rango de sujeción de 1.929" a 2" (49 a 51 mm) para versatilidad de instalación
Característica 3	Material plástico certificado ISO 9001:2015 y RoHS
Característica 4	Montaje en varilla roscada 3/8" o M10 sin herramientas especializadas
Característica 5	Prevención de daños mecánicos e interferencias electromagnéticas
Característica 6	Organización estructurada del cableado en infraestructuras de telecomunicaciones